



BJÖRK varmluftshåndtørrer

3000/3002/3006



reddot award
winner

Kraftfuld håndtørrer
IR-sensor og elektronisk timer
5 års garanti



DAN DRYER BJÖRK kraftfuld håndtørrer i prisvindende design, der med sine ubrudte linjer giver et slankt og nærmest svævende udtryk. Hurtigtørreren BJÖRK byder på et moderne, skandinavisk design og er udstyret med topplade i valgfri farve.

Anvendelse

DAN DRYER BJÖRK er en kraftig maskine og derfor bedst velegnet til opsætning på steder med en vis støjtolerance. Det elegante design passer til alle typer offentlige og private toiletrum.

Tekniske data

	BJÖRK Produkt nr.: 3000, 3002, 3006 Berøringsfri varmluftshåndtørrer med IR sensor
Type	
Mål	H 330 x B 205 X D 183 mm
Materiale	Pulverlakeret rustfrit stål
Tørretid	10-15 sek.
Tilslutning	230 V, 50/60 Hz, Klasse I
Totaleffekt	1600 W
Effekt, varmelegeme	450-900 W
Effekt, motor	350-700 W
Støjniveau	76 dBA
Maks. luftkapacitet	75-100 m/sek
Maks. luft-temperatur	60° C
Nettovægt	5,7 kg
Tæthedsgrad	IPX1

Udbudstekst

Berøringsfri håndtørrer med pulverlakeret rustfrit stål kabinet. Udstyret med topplade. Infrarød sensor og elektronisk timer, tørretid: 10-15 sek. IPX1, 230 V, 50/60 Hz, 1600 W, klasse I (til jordtilslutning). 76 dBA. Nettovægt 5,7 kg. H: 330mm, B: 205mm, D: 183mm

Godkendelse

CE, RoHS



Negro Ingo 3070



Bianco Male 3072



Birk 3076



Grigio Londra 3074



Geo White 3078



Oslo 3080

Referencer

Kontor og administration, shopping centre, restaurationer, hoteller, lufthavne, sportsfaciliteter og svømmehaller, skoler, offentlige institutioner og kulturhuse.

Standardfarver

Produkt nr. 3000: RAL 9003, hvid, glans 60
Produkt nr. 3002: Valgfri RAL farve
Produkt nr. 3006: RAL 9005, mat sort, glans 10

Topplade

Den selvklæbende topplade i højtrykslaminat er nem at skifte og fås i seks valgfri standardfarver.

Aktivering

Infrarød sensor og elektronisk timer. Berøringsfri. Aktiveringsafstand justerbar fra 51 mm – 330 mm. Stop efter 60 sekunders kontinuerlig kørsel.

Motortype

Kommutatormotor med motor-kul. 12.000-18.000 omdrejninger/min.

Beskyttelse

Termosikring i både motor og varmelegeme.

Montering

Apparat til fastmontering på væg og tilslutning ved fast installation eller installation over afbryder. Fast installation skal foretages af en autoriseret el-installatør.