

## Produktbeskrivelse:

Dæmpbare LED lyskilder med et højt lysudbytte.

Kan dæmpes med de gængse lysdæmpere på markedet.

Egner sig bl.a. til Luna Quick install, Luna Combi install, Luna Quick2Light, Zeta, Lara, Noris, Terra, i indendørs og udendørs miljøer.

GU10 Ra>90



1 2



3




4



SWITCH

CCT skift mellem farvetemperaturene 2700K og 3000K



Vores garanti og levetid gælder også ved montering i downlights

| Tekniske data:    |  |
|-------------------|--|
| Spænding:         | 220-240VAC 50 Hz                       |
| Effekt:           | 1: 5W<br>2: 4,8W<br>3: 4,8W<br>4: 4,8W |
| Dæmpbar:          | Ja, bagkant (Se dæmpningsoversigt)     |
| Farvegengivelse:  | Ra>90                                  |
| Spredningsvinkel: | 1: 38°<br>2: 38°<br>3: 100°<br>4: 38°  |
| Fatning:          | GU10                                   |
| Materiale:        | Plast                                  |
| Godkendelser:     | LVD, EMC, RoHS, CE                     |
| Garanti:          | 2 års systemgaranti                    |

| Varenr.: | LM nr.:    | Mål:        | Kelvin:    | Lumen:     | Beskrivelse: | Nr.: | Energiklasse: |
|----------|------------|-------------|------------|------------|--------------|------|---------------|
| 12606    | 7857042832 | Ø50 x 54 mm | 2700K      | 370 lm     | Optic        | 1    | F A1 G        |
| 12607    | 7857042845 | Ø50 x 54 mm | 3000K      | 385 lm     | Optic        | 1    | F A1 G        |
| 12608    | 7857042858 | Ø50 x 54 mm | 4000K      | 410 lm     | Optic        | 1    | F A1 G        |
| 21301    | 7857049453 | Ø50 x 54 mm | 2700K      | 420 lm     | Optic        | 2    | F A1 G        |
| 21302    | 7857049466 | Ø50 x 54 mm | 3000K      | 430 lm     | Optic        | 2    | F A1 G        |
| 21303    | 7857049479 | Ø50 x 54 mm | 4000K      | 450 lm     | Optic        | 2    | E A1 G        |
| 21304    | 7857049505 | Ø50 x 54 mm | 2700K      | 400 lm     | Flat         | 3    | F A1 G        |
| 21305    | 7857049482 | Ø50 x 54 mm | 3000K      | 410 lm     | Flat         | 3    | F A1 G        |
| 21306    | 7857049495 | Ø50 x 54 mm | 4000K      | 430 lm     | Flat         | 3    | F A1 G        |
| 21307    | 7857049518 | Ø50 x 54 mm | 2700/3000K | 400/420 lm | Optic CCT    | 4    | F A1 G        |

