





**Vinkel 90°  
med udv. rørgvind**

- Montage uden adskillelse
- Passer til PE og PEX rør
- 16 bar vand
- Materiale: PP
- Tætning: EPDM kvalitet til drikkevand
- Udvendig gevind: Rørgvind ISO 7 (konisk)
- Farve: Blå omløber, sort krop



d (mm)	R (inch)	PN (bar)	Vare nr.	VVS	SP	GP	Vægt (kg)
16	½	16	<b>158 400 357</b>		10	60	0,046
20	½	16	<b>158 400 047</b>	<b>07 3669 320</b>	10	200	0,044
20	¾	16	<b>158 400 048</b>	<b>07 3669 321</b>	10		0,046
25	½	16	<b>158 400 049</b>	<b>07 3669 324</b>	10	150	0,061
25	¾	16	<b>158 400 050</b>	<b>07 3669 325</b>	10		0,067
25	1	16	<b>158 400 051</b>	<b>07 3669 326</b>	10		0,070
32	½	16	<b>158 400 052</b>	<b>07 3669 330</b>	10	120	0,096
32	¾	16	<b>158 400 053</b>	<b>07 3669 331</b>	10	110	0,100
32	1	16	<b>158 400 054</b>	<b>07 3669 332</b>	10		0,109
40	1	16	<b>158 400 055</b>	<b>07 3669 339</b>	70		0,160
40	1 ¼	16	<b>158 400 056</b>	<b>07 3669 340</b>	70		0,175
40	1 ½	16	<b>158 400 057</b>	<b>07 3669 341</b>	70		0,176
50	1 ¼	16	<b>158 400 058</b>	<b>07 3669 349</b>	1	45	0,305
50	1 ½	16	<b>158 400 059</b>	<b>07 3669 350</b>	26		0,316
63	1 ¼	16	<b>158 400 060</b>	<b>07 3669 361</b>	1	25	0,527
63	1 ½	16	<b>158 400 061</b>	<b>07 3669 362</b>	25		0,538
63	2	16	<b>158 400 062</b>	<b>07 3669 363</b>	20		0,562
63	2 ½	16	<b>158 400 063</b>	<b>07 3669 364</b>	1	15	0,587
75	2 ½	16	<b>158 400 064</b>	<b>07 3669 375</b>	1	12	0,950
75	3	16	<b>158 400 065</b>	<b>07 3669 376</b>	1	10	0,959
90	3	16	<b>158 400 066</b>	<b>07 3669 390</b>	6		1,512
90	4	16	<b>158 400 067</b>	<b>07 3669 391</b>	1	7	1,598
110	3	16	<b>158 400 068</b>	<b>07 3669 409</b>	1	4	2,204
110	4	16	<b>158 400 069</b>	<b>07 3669 410</b>	1	2	2,294

d (mm)	R (inch)	D (mm)	L (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)	H (mm)
16	½	46	91	46	19	14	41
20	½	45	67	54	19	14	41
20	¾	45	67	54	19	15	42
25	½	53	75	59	21	14	44
25	¾	53	75	59	21	15	46
25	1	53	75	59	21	17	48
32	½	64	87	66	23	14	49
32	¾	64	87	66	23	15	51
32	1	64	87	66	23	17	53
40	1	75	102	76	26	17	60
40	1 ¼	75	102	75	26	20	62
40	1 ½	75	102	75	26	20	62
50	1 ¼	97	119	88	30	20	70
50	1 ½	97	117	88	30	20	70
63	1 ¼	114	144	104	35	20	81
63	1 ½	114	144	104	35	20	81
63	2	114	144	104	35	24	85
63	2 ½	114	144	104	35	28	89
75	2 ½	135	180	133	41	28	101
75	3	135	180	133	41	30	104



d	R	D	L	l1	l2	l3	H
(mm)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
90	3	161	207	150	44	30	116
90	4	161	207	150	44	36	122
110	3	185	242	175	53	30	131
110	4	185	242	175	53	36	138

De tekniske data er uforpligtende. De er hverken udtryk for garanterede egenskaber, funktioner eller for garanteret holdbarhed. Ret til ændringer forbeholdes. Vores generelle salgsbetingelser er gældende.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>