

Kapsav LXT®

DCE090ZX1

2 x 18 V • 230 mm • 6 600 min⁻¹

Kapsav LXT® til alle skæreopgaver i stål, beton og asfalt.

Let og kraftfuld 2 x 18V LXT® kapsav til opgaver indenfor bygge- og anlægsarbejde. Den maksimale skæredybde med en 230 mm klinge er 88 mm. Vandtilslutnings-kit for støvfrit arbejde og skæreskive til stål medleveres.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LXT	✓
Akku spænding	2 x 18 V
Batteri	Li-ion
Omdrejninger	6600 min ⁻¹
Skivediameter	230 mm
Max. skæredybde	88 mm
Klingehul Ø	22,23 mm
Dødmands-knap	✓
Elektrisk bremse	✓
Lydeffektniveau	114 dB(A)
Lydtrykniveau	103 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau på forreste håndtag	5,9 m/s ²
Vibrationsniveau på bageste håndtag	4,0 m/s ²
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s ²
Produktets nettovægt	4,9 kg
Vægt /målt	5,6 - 6,3 kg

Brugerfordele

- Batteribeskyttelse slår automatisk fra når batteriniveauet er lavt

EAN 0088381899413

DB 2140795

[Link til produkter - www.makita.dk](http://www.makita.dk)



Generel

Medleveret tilbehør

783202-0

6-KANT NØGLE 4MM



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

988394610

10L KUNSTSTOF TANK



B-12712

QUASAR STEALTH 230X22,23



B-12784

DIAMANTKLINGE 230x22,23 COMET



B-13035

DIAMANTKLINGE 230x22,23 COMET



B-53718

DIAMANTKL. 230x22,23MM METAL



B-54025

DIAMANTKLINGE 230x22,23



B-55326

DIAMANTKLINGE 230x22,23MM



D-18792

SKÆRESKIVE 230x2,0MM INOX



E-02967

DIAMANTKL. 230X22,23MM AKKU



ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

