

# Transportabel ventilator LXT®

## DCF301Z

18V • ø 330 mm • 21 m<sup>3</sup> / min

Effektiv ventilator med 3 luftstrømsindstillinger samt timer- og pendulfunktion

Effektiv akku bordventilator med 3 luftstrømsindstillinger samt timer- og pendulfunktion. Giver bedre komfort i varmt vejr og fremskynder tørring af maling eller fyldmasse. Med lysnetadapter. Leveres uden batteri og lader.



### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LXT	✓
Akku spænding	14,4 / 18 V
Batteri	Li-ion
Max. lufthastighed	4,0 / 2,8 / 2,0 m/s
Luftmængde	21 / 15 / 10 m <sup>3</sup> /min
Driftstid 18V / 5,0Ah	400 / 190 / 120 min
Produktets nettovægt	3,8 kg
Vægt /målt	4,1 - 4,5 kg
Diameter	330 mm
Dimensioner (LxBxH)	269 x 439 x 602 mm
Horizontalt drejeområde	180 °
Vertikalt drejeområde	135 °
Automatisk rotationsvinkel (venstre/højre)	45 °

### Brugerfordele

- Designet til reduceret vindstøjniveau og stille drift
- Let aftageligt ventilatordæksel til praktisk rengøring
- Kan monteres på tripods (ekstraudstyr)
- Designet til hårde arbejdsmiljøer
- Tre hastighedsindstillinger (høj/medium/lav) og oscillationsvælger for optimal lufthastighed og kontrol
- Beregnet til at skabe et behageligt arbejdsmiljø under varme vejrforhold
- Batteribeskyttelse slår automatisk fra når batteriniveauet er lavt

EAN 0088381748889

DB 2261308

Link til produkter - [www.makita.dk](http://www.makita.dk)



# Generel

## ■ ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

