



DCH333NT

54V XR FLEXVOLT kulløs SDS-Plus borehammer med 3 funktioner, løsenhed

- Kategoriledende borehastighed med mere end 66 huller (Ø 18mm x 80mm) pr. opladning
- Rotationsstop til lettere mejsling i puds og fliser samt frakobling af slagfunktion ved boring i træ og metal
- Kulløs motor giver øget køretid og reduceret vedligeholdelsesbehov
- Perform & Protect: Klassens laveste vibrationsniveau, 8,5m/s², reducerer brugertrætheden.
- Klare hvide LED-lys med forsinkelseeffekt øger overblikket og giver lygte-funktion
- Ideel til forankring og huller i beton, sten og murværk fra 4 mm til 30 mm
- Kompakt, ergonomisk letvægtsdesign øger komforten og støtten ved længere tids anvendelse

Værktøjsholder	SDS-Plus
Spænding	18/54 V
Afgiven effekt	0 Watt
Slagenergi (EPTA 05/2009)	3.5 J
Hastighed, ubel.	0-1000 omdr./min.
Slag pr. minut	0-4480 slag/min.
Maks. borekapacitet [Beton]	30 mm
Maks. borekapacitet [Træ]	30 mm
Maks. borekapacitet [Metal]	13 mm
Vægt	3.7 kg
Vægt (inkl. batterier)	- gram
Længde	350 mm
Højde	250 mm
Bredde	95 mm
Hånd/Arm Vibration - Boring i beton	7.5 m/s ²
Usikkerhed K 1 (Vibration)	1.5 m/s ²
Hånd/Arm Vibration - Mejsling	8.5 m/s ²
Usikkerhed K 2 (Vibration)	1.5 m/s ²
Hånd/Arm Vibration - Boring i metal	<2.5 m/s ²
Usikkerhed K 3 (Vibration)	1.5 m/s ²

TUN: 1900352

