



DCS777N

54V XR FLEXVOLT 216mm geringsav, løs enhed

- Det klassiske design forbedret og opdateret til den moderne bruger
- XPS skyggeskærelinje til hurtig og præcis indstilling af klingens vinkel mens arbejdsområdet belyses. Øger produktiviteten uden behov for indstilling.
- Effektiviseret støvudsugning
- Basen og anslaget er fremstillet til at imødekomme kravene om præcision ved de mest krævende opgaver
- Låsning af hovedet minimerer klingevedr ved afretningsopgaver og letter transporten
- Integrerede positive geringsstop i 15°, 22,5°, 30° og 45°; hurtigudløser op til 50°
- Bevægeligt venstre anslag med måleskala forbedrer materialestøtten og arbejdsprocessen
- Kompakt bøjle design med stor savekapacitet i et let transportabelt format

Driftseffekt	0 Watt
Afgiven effekt	0 Watt
Spænding	54 V
Klingehastighed	6300 omdr./min
Klindediameter	216 mm
Centerhul	30 mm
Geringsvinkel	48 °
Geringskapacitet (højre/venstre)	50/50 °
Skærekapacitet v. 90°/45° (max. højde)	173x62 mm
Skærekapacitet v. 90°/90° (max. højde)	270x62 mm
Skærekapacitet v. 90°/90° (max. bredde)	270 x 60 mm
Skærekapacitet v.45°/90° (max. højde)	189x62 mm
Skærekapacitet v.45°/90° (max. bredde)	190 x 60 mm
Skærekapacitet v. 90°/45° (max. bredde)	270 x 48 mm
Maks. skærekapacitet 45°/45°	190x48 mm
Maks. skæredybde	80 mm
Vægt	14.0 kg
Dybde	550 mm
Længde	490 mm
Højde	590 mm

TUN: 1880502

