

Vinkelboremaskine LXT®

DDA351Z

18V • 13,5 Nm • 0 – 1 800 min⁻¹

Vinkelboremaskine med nøglefri borepatron til svært tilgængelige steder

Vinkelboremaskine med 89 mm hoved til svært tilgængelige steder. Maksimale moment på 13,5Nm. Borepatronskapacitet: 1,5-10 mm. Leveres uden batteri og lader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LXT	✓
Akku spænding	18 V
Batteri	Li-ion
Omdrejninger	0 - 1800 min ⁻¹
Maks. drejningsmoment (2. Gear / 1. Gear)	- / 13,5 Nm
Max. borediameter i træ	25 mm
Max. borediameter i træ (Selvmatingsbit)	50 mm
Max. borediameter i stål	10 mm
Borepatron gevind	24UNF / 3/8 "
Borepatron kapacitet	1,5 - 10 mm
Lydtrykniveau	70 dB(A)
Støjsikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau, Boring i metal	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsusikkerhed, Boring i metal	1,5 m/s ²
Produktets nettovægt	1,1 kg
Vægt /målt	1,6 - 1,9 kg

Brugerfordele

- 4-polet motor.
- Det smalle design af maskinen sikrer fremragende håndtering.
- Med indbygget LED lys
- Højre-/ venstreløb.
- Beregnet til 18V Li-ion batterier.
- Batteribeskyttelse slår automatisk fra når batteriniveauet er lavt

EAN 0088381668057

DB 1679850

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

Medleveret tilbehør

766005-7

SELVSPÆNDEDE BOREPATRON



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

766005-7

SELVSPÆNDEDE BOREPATRON



821550-0

MAKPAC SYSTEM STR. 2



837629-7

INDLÆG - DDA351



838040-6

INDLÆG - DDA350 / DDA351



ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

