

Bore-/skruemaskine LXT®

DDF484RT3J

18V • 54Nm • 2000min-1

Kraftfuld og kulfri bore- og skruemaskine til krævende skrue- og boreopgaver

Kompakt og kulfri 2 gears bore- og skruemaskine til krævende skrue- og boreopgaver. Maksimale moment 54/30Nm. Alsidigt værktøj til montører, bygningshåndværkere og vedligeholdelsespersonale. Indbygget LED-lampe. Leveres i Makpac kuffert med 3 stk. 5,0Ah batterier og lader.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LXT	✓
Akku spænding	18 V
Batteri	Li-ion
Omdrejninger	0 - 500 / 0 - 2000 min ⁻¹
Max. moment hårdt / blødt	54 / 30 Nm
Momentindstilling	21
Max. borediameter i træ	38 mm
Max. borediameter i træ (Snegl bit)	38 mm
Max. borediameter i træ (Selvmatingsbit)	76 mm
Max. borediameter i stål	13 mm
Borepatron gevind	1/2"-20UNF "
Borepatron kapacitet	1,5 - 13 mm
Lydtrykniveau	76 dB(A)
Vibrationsniveau, Boring i metal	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsusikkerhed, Boring i metal	1,5 m/s ²
Vægt /målt	1,5 - 1,8 kg
Dimensioner (LxBxH)	172 x 79 x 261 mm

Brugerfordele

- Med kulløs motor for længere driftstid.
- Perfekt greb.
- Med indbygget LED lys
- Meget effektiv og kompakt all round maskine til professionel brug.
- Metal gearhus.
- Batteribeskyttelse slår automatisk fra når batteriniveauet er lavt

EAN 0088381826495

DB 2098908

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

Medleveret tilbehør

837916-4

INDLÆG - DDF/DHP 451 / 456 / 458 /



821550-0

MAKPAC SYSTEM STR. 2



Standard batteri/lader (medleveret)

BL1850B (3x)

Batteri 5,0Ah LXT®



DC18RC

Oplader LXT®



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

199154-9

SELVSP. BOREPATRON 13MM



821550-0

MAKPAC SYSTEM STR. 2



837916-4

INDLÆG - DDF/DHP 451 / 456 / 458 /



ANDET

Betjeningsvejledning



Reserveledstegning

