

# Bore-/skruemaskine LXT®

## DDF485RTJ3

18V • 50 Nm • 0 – 1 900 min<sup>-1</sup>

**Kraftfuld og kulfri bore- og skruemaskine til krævende skrue- og boreopgaver**

Kompakt og kulfri 2 gears bore- og skruemaskine til krævende skrue- og boreopgaver. Maksimale moment 50/27Nm. Alsidigt værktøj til montører, bygningshåndværkere og vedligeholdelsespersonale. Indbygget LED-lampe. Leveres i Makpak kuffert med 3 stk. 5,0Ah batterier og lader.



**LXT** **BL** **XPT**  
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LXT	✓
Akku spænding	18 V
Batteri	Li-ion
Omdrejninger	0 - 500 / 0 - 1900 min <sup>-1</sup>
Max. moment hårdt / blødt	50 / 27 Nm
Momentindstilling	21
Max. borediameter i træ	38 mm
Max. borediameter i træ (Snegl bit)	38 mm
Max. borediameter i træ (Selvmatingsbit)	76 mm
Max. borediameter i stål	13 mm
Borepatron gevind	1/2"-20UNF "
Borepatron kapacitet	1,5 - 13 mm
Lydtrykniveau	74 dB(A)
Støjsikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau, Boring i metal	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsusikkerhed, Boring i metal	1,5 m/s <sup>2</sup>
Vægt /målt	1,4 - 1,7 kg

### Brugerfordele

- Med kulløs motor for længere driftstid.
- Perfekt greb.
- Med indbygget LED lys
- Meget effektiv og kompakt all round maskine til professionel brug.
- Batteribeskyttelse slår automatisk fra når batteriniveauet er lavt
- Elektronisk overbelastningssikring

**EAN 0088381866446**

**DB 2043156**

Link til produkter - [www.makita.dk](http://www.makita.dk)



# Generel

## ■ Medleveret tilbehør

821550-0

MAKPAC SYSTEM STR. 2



## ■ Standard batteri/lader (medleveret)

BL1850B (3x)

Batteri 5,0Ah LXT®



DC18RC

Oplader LXT®



## ■ Ekstra tilbehør (tilkøbes)

821550-0

MAKPAC SYSTEM STR. 2



## ■ ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

