

Bore-/skruemaskine LXT®

DDF489Z

18V • 73 Nm • 0 – 1800 min⁻¹

Kraftfuld og kulfri bore- og skruemaskine til krævende skrue- og boreopgaver.

Kraftfuld og kulfri 2 gear bore-/skruemaskine til krævende skrue- og boreopgaver. Maskinen har et moment på 73 Nm. Ideelt valg til opgaver, der kræver høj kapacitet og moment. Indbygget LED-lampe. Leveres uden kuffert, lader og batterier.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LXT	✓
Akku spænding	18 V
Batteri	Li-ion
Max effekt	620 W
Omdrejninger	0 - 550 / 0 - 1800 min ⁻¹
Max. moment hårdt / blødt	73 / 40 Nm
Momentindstilling	21
Max. borediameter i træ (Snegl bit)	38 mm
Max. borediameter i stål	13 mm
Borepatron gevind	1/2"-20UNF "
Borepatron kapacitet	1,5 - 13 mm
Lydtrykniveau	77 dB(A)
Vibrationsniveau, Boring i metal	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsusikkerhed, Boring i metal	1,5 m/s ²
Vægt /målt	1,8 - 2,5 kg
Dimensioner (LxBxH)	174 x 81 x 261 mm
Kulfri motor	✓

Brugerfordele

- Extreme Protection Technology (XPT) udviklet til at afvise støv og vand under barske forhold
- Batteribeskyttelse slår automatisk fra når batteriniveauet er lavt
- Nøglefri borepatron for nem montering og fjernelse af bits
- Dobbelt LED-lampe med for- og efterglødefunktion til belysning af arbejdsområde
- Elektrisk bremse giver øget brugersikkerhed
- Nemt at skifte højre/venstre løb

EAN 0088381775700

DB 2376769

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

Medleveret tilbehør

251314-2

TRUSS HEAD SCREW M4*12



346317-0

BÆLTECLIPS



784637-8

+/- BITS (1STK.)



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

122D10-2

SIDEGREB DDF486 / DHP486



251314-2

TRUSS HEAD SCREW M4*12



821550-0

MAKPAC SYSTEM STR. 2



837916-4

INDLÆG - DDF/DHP 451 / 456 / 458 /



ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

