

Skruemaskine LXT®

DFS452ZJX2

18V • 0 – 4 000 min⁻¹

Kulfri skruemaskine beregnet til gipsskruer.

Skruemaskine specielt beregnet til fiber-/gips arbejde. Dybdestop og omdrejninger på 4000 min⁻¹ for hurtig og præcis montering. Maskinen har trinløs variabel hastighed og LED lys. Medleveret forsats (199146-8) gør maskinen velegnet til skruer på bånd. Leveres i kuffert uden batterier og lader.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

| | |
|---|----------------------------|
| LXT | ✓ |
| Akku spænding | 18 V |
| Batteri | Li-ion |
| Omdrejninger | 0 - 4000 min ⁻¹ |
| Borepatron gevind | 1/4 " |
| Lydtrykniveau | 72 dB(A) |
| Støjusikkerhed | 3 dB(A) |
| Vibrationsniveau, Iskruning uden slag | ≤ 2,5 m/s ² |
| Vibrationsusikkerhed, Iskruning uden slag | 1,5 m/s ² |
| Vægt /målt | 1,5 - 1,8 kg |
| Dimensioner (LxBxH) | 251 x 79 x 259 mm |
| Kulfri motor | ✓ |

Brugerfordele

- Lydløs kobling
- Højre-/ venstreløb.
- Batteribeskyttelse slår automatisk fra når batteriniveauet er lavt

EAN 0088381859356

DB 2098913

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

Medleveret tilbehør

821550-0
MAKPAC SYSTEM STR. 2



191L24-0
SKRUEFORSATS 25-55MM



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

191L24-0
SKRUEFORSATS 25-55MM



199155-7
BITS F. SKRUEFORSATS 130MM,



422275-5
PLASTIK KAPPE, F.



821550-0
MAKPAC SYSTEM STR. 2



ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

