

Fedtsprøjte LXT®

DGP180Z

18V • 475 ml • 69 Mpa

18V LXT® fedtsprøjte til diverse smørreopgaver.

Handy 18V LXT® fedtsprøjte til diverse smørreopgaver f.eks. smørring af gear og lejer. Beholder på 475 ml, kan også benyttes med 400 g standard patroner. 2 gear, trinløs variabel hastighed og max. tryk på 690 bar. Dobbelt LED lys. Leveres med 1,2 m slange (1/8" NPT) uden lader og batteri.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Vibrationsniveau	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s ²
LXT	✓
Akku spænding	18 V
Vandmængde	145 / 290 mL/min
Max. tryk	690 bar
Lydtrykniveau	76 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Produktets nettovægt	3,3 kg
Vægt /målt	4,8 - 6,1 kg
Dimensioner (LxBxH)	449 x 114 x 245 mm
Slange længde	1,2 m

Brugerfordele

- Overbelastningsbeskyttelse af batteri

EAN 0088381886819

DB 2098882

[Link til produkter - www.makita.dk](http://www.makita.dk)



Generel

Ekstra tilbehør (tilkøbes)

166094-6
SKULDERSELE



191A76-5
LOCK ON ADAPTER TIL



191A77-3
VINKEL ADAPTER TIL



191F24-4
HOLDER F/PATRON 400G



191W58-9
FEDTSLANGE 1200MM (DGP180)



191W59-7
FEDTSLANGE 600MM (DGP180)



191W60-2
SMØRENIPPEL TIL FEDTPRESSER -



821840-1
TRANSPORTKUFFERT (DGP180Z)



ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

