

Slagboremaskine LXT®

DHP484RTJ

18V • 54 Nm • 0 – 2 000 min⁻¹

Kraftfuld og kulfri slagboremaskine til krævende skrue- og boreopgaver

Kulfri 2 gears slagboremaskine til krævende skrue- og boreopgaver med eller uden slag. Max. moment 54/30Nm. Alsidigt værktøj til montører, håndværkere og vedligeholdelse. Indbygget LED-lys. Leveres i kuffert med 2 stk. 5,0Ah batterier og lader.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LXT	✓
Akku spænding	18 V
Batteri	Li-ion
Omdrejninger	0 - 500 / 2000 min ⁻¹
Max. moment hårdt / blødt	54 / 30 Nm
Momentindstilling	21
Max. slagantal	0 - 7500 / 30000 min ⁻¹
Max. borediameter i træ	38 mm
Max. borediameter i træ (Snegl bit)	38 mm
Max. borediameter i træ (Selvmatingsbit)	76 mm
Max. borediameter i mur	13 mm
Max. borediameter i beton	13 mm
Max. borediameter i stål	13 mm
Borepatron gevind	1/2"-20UNF "
Borepatron kapacitet	1,5 - 13 mm
Elektrisk bremse	✓

Brugerfordele

- Med slagfunktion til murværk.
- Perfekt greb.
- Med indbygget LED lys
- Meget effektiv og kompakt all round maskine til professionel brug.
- Metal gearhus.
- Batteribeskyttelse slår automatisk fra når batteriniveauet er lavt
- Elektronisk overbelastningssikring
- Nemt at skifte højre/venstre løb

EAN 0088381826228

DB 1886735

[Link til produkter - www.makita.dk](http://www.makita.dk)



Generel

Medleveret tilbehør

199154-9

SELVSP. BOREPATRON 13MM



784637-8

+/- BITS (1STK.)



821550-0

MAKPAC SYSTEM STR. 2



837916-4

INDLÆG - DDF/DHP 451 / 456 / 458 /



Standard batteri/lader (medleveret)

BL1850B (2x)

Batteri 5,0Ah LXT®



DC18RC

Oplader LXT®



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

199154-9

SELVSP. BOREPATRON 13MM



821550-0

MAKPAC SYSTEM STR. 2



837916-4

INDLÆG - DDF/DHP 451 / 456 / 458 /



ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

