

Slagboremaskine LXT®

DHP484Z

18V • 54 Nm • 0 – 2 000 min⁻¹

Kraftfuld og kulfri slagboremaskine til krævende skrue- og boreopgaver

Kompakt og kulfri 2 gears slagboremaskine til krævende skrue- og boreopgaver med eller uden slag. Maksimalt moment 54/30Nm. Alsidigt værktøj til montører, bygningshåndværkere og vedligeholdelsespersonale. Indbygget LED-lampe. Leveres uden batteri og lader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LXT	✓
Akku spænding	18 V
Batteri	Li-ion
Omdrejninger	0 - 500 / 2000 min ⁻¹
Max. moment hårdt / blødt	54 / 30 Nm
Momentindstilling	21
Max. slagantal	0 - 7500 / 30000 min ⁻¹
Max. borediameter i træ	38 mm
Max. borediameter i træ (Snegl bit)	38 mm
Max. borediameter i træ (Selvmatingsbit)	76 mm
Max. borediameter i mur	13 mm
Max. borediameter i beton	13 mm
Max. borediameter i stål	13 mm
Borepatron gevind	1/2"-20UNF "
Borepatron kapacitet	1,5 - 13 mm
Elektrisk bremse	✓

Brugerfordele

- Med slagfunktion til murværk.
- Perfekt greb.
- Med indbygget LED lys
- Meget effektiv og kompakt all round maskine til professionel brug.
- Metal gearhus.
- Batteribeskyttelse slår automatisk fra når batteriniveauet er lavt
- Elektronisk overbelastningssikring
- Nemt at skifte højre/venstre løb

EAN 0088381826105

DB 1886736

[Link til produkter - www.makita.dk](http://www.makita.dk)



Generel

Medleveret tilbehør

199154-9

SELVSP. BOREPATRON 13MM



346317-0

BÆLTECLIPS



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

199154-9

SELVSP. BOREPATRON 13MM



784637-8

+/- BITS (1STK.)



ANDET

Betjeningsvejledning



Reserveudstegning

