

# Slagboremaskine LXT®

## DHP487Z

18V • 40 Nm • 0 – 1700 min<sup>-1</sup>

**Kompakt og kulfri slagboremaskine til skrue- og boreopgaver**

Kompakt og kulfri 2 gears slagboremaskine til skrue- og boreopgaver med eller uden slagfunktion. Maksimale moment 40/23Nm. Den lave vægt og kompakte form gør maskinen til et ideelt valg til lange arbejds-sessioner. Indbygget LED-lampe. Leveres uden batteri og lader.



### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Omdrejninger	0 - 500 / 1700 min <sup>-1</sup>
Max. moment hårdt / blødt	40 / 25 Nm
Momentindstilling	20
Max. slagantal	0 - 7500 / 25500 min <sup>-1</sup>
Max. borediameter i træ	36 mm
Max. borediameter i mur	13 mm
Max. borediameter i stål	13 mm
Borepatron gevind	1/2"-20UNF "
Borepatron kapacitet	1,5 - 13 mm
Lydeffektniveau	94 dB(A)
Lydtrykniveau	83 dB(A)
Vibrationsniveau, Boring i metal	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsniveau, Boring med slag i beton	10,5 m/s <sup>2</sup>
Vægt /målt	1,4 - 1,7 kg
Dimensioner (LxBxH)	164 x 81 x 248 mm

### Brugerfordele

- Ergonomisk greb
- Med indbygget LED lys
- Meget effektiv og kompakt all round maskine til professionel brug.
- Batteribeskyttelse slår automatisk fra når batteriniveauet er lavt
- Elektronisk overbelastningssikring

EAN 0088381740333

DB 2175500

Link til produkter - [www.makita.dk](http://www.makita.dk)



# Generel

## ■ Medleveret tilbehør

346317-0  
BÆLTECLIPS



784637-8  
+/- BITS (1STK.)



## ■ Ekstra tilbehør (tilkøbes)

346317-0  
BÆLTECLIPS



784637-8  
+/- BITS (1STK.)



## ■ ANDET

Betjeningsvejledning



Reserveudstedelse

