

Borehammer LXT®

DHR183Z

18V • SDS-PLUS • 18 mm

Kompakt, kulfri borehammer til boring med eller uden slagfunktion

Let og kompakt borehammer til SDS-Plus-bor med anti-vibrationshåndtag. Egnede til boring med eller uden slagfunktion. Omdrejninger kan reguleres mellem 0 og 1100 min⁻¹. Slagkraft 1,7J og max. borediameter i beton 18 mm. Mulighed for montering af støvkassette DX16 (ekstra tilbehør) Leveres uden batteri og lader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LXT	✓
Akku spænding	18 V
Batteri	Li-ion
Omdrejninger	0 - 1100 min ⁻¹
Max. slagantal	0 - 5000 min ⁻¹
Max. borediameter i beton	18 mm
Max. borediameter i stål	13 mm
Optimalt boreområde i beton	5 - 10 mm
Slagkraft	1,7 J
SDS-PLUS opsætning	✓
Elektrisk bremse	✓
Lydeffektniveau	101 dB(A)
Lydtrykniveau	90 dB(A)
Vibrationsniveau, Hammerboring i beton	7,5 m/s ²
Vibrationsusikkerhed, Hammerboring i beton	1,5 m/s ²

Brugerfordele

- Kulfri motor sikrer en længere levetid
- Omskifter for rotation med eller uden slag
- Vibrationsabsorberende sidehåndtag for øget komfort
- Batteribeskyttelse slår automatisk fra når batteriniveauet er lavt

EAN 0088381779883

DB 2357502

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

Ekstra tilbehør (tilkøbes)

1911P2-6
STØVSAMLER DX16 (DHR183)



1911P8-4
STØVUDSUGNING (DHR183,



ANDET

Betjeningsvejledning



Reserveudstegning

