

Bore- og mejselhammer LXT®

DHR280ZWJ

18V X2 • SDS-Plus • 28 mm • 2,8 J

Professionel kulfri bore- og mejselhammer med tre indstillinger, ADT, anti-vibration og medfølgende udsugningskassette

2 x 18V bore- mejselhammer til SDS-Plus-bor med ADT (holder hastigheden ved belastning) og AVT (anti-vibrationsteknologi). Indbygget. Egnede til boring med eller uden slagfunktion, samt til mejsling. Omdrejninger 0-980min⁻¹. Slagkraft 2,8J og max. borediameter i beton 28 mm. Medleveret udsugning. Leveres uden batteri og lader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LXT	✓
Akku spænding	2 x 18 V
Batteri	Li-ion
Omdrejninger	0 - 980 min ⁻¹
Max. slagantal	0 - 5000 min ⁻¹
Max. borediameter i træ	32 mm
Max. borediameter i beton	28 mm
Max. borediameter i stål	13 mm
Optimalt boreområde i beton	10 - 18 mm
Slagkraft	2,8 J
Max.borediameter:TCT Core Bit	54 mm
SDS-PLUS opsætning	✓
Elektrisk bremse	✓
Lydeffektniveau	104 dB(A)
Lydtrykniveau	93 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau, Hammerboring i	14,5 m/s ²

Brugerfordele

- 36V fra to 18V batterier i serie. Batterierne placeres parallelt i batteriholderen.
- Slagstop for boring i træ og metal
- Kulfri motor sikrer en længere levetid
- Ergonomisk maskine sikrer en god arbejdsstilling.
- Højre-/ venstreløb.
- Med indbygget LED lys
- Overbelastningsbeskyttelse af batteri

EAN 0088381857963

DB 2036163

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

Medleveret tilbehør

821552-6

MAKPAC SYSTEM STR. 4



835A32-2

INDLÆG - DHR280



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

199555-1

HEPA FILTER KASSETTE DX08/DX09



199557-7

FILTER "DX" SUGEKASSETTER



199581-0

STØVOPSAMLER (SÆT) DX08



821552-6

MAKPAC SYSTEM STR. 4



835A32-2

INDLÆG - DHR280



ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

