

## Rundsav LXT®

# DHS680Z

18V • 5 000 min<sup>-1</sup> • 165 mm

Effektiv og kompakt sav med kulfri motor til professionelt brug

Rundsav til træ med kulfri motor. Klinger med en diameter på 165 mm, og en skæredybde på 57 mm. Luft blæses ud foran for at holde savesporet rent. LED-lampe. Kompatibel med en føringsskinne ved brug af adapter (medfølger ikke). Leveres uden batteri og lader.



**LXT** **BL** **ADT**  
MOTOR

### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LXT	✓
Akku spænding	18 V
Batteri	Li-ion
Max effekt	680 W
Omdrejninger	5000 min <sup>-1</sup>
Gering 45°, Kip 0°	41 mm
Max. skæredybde	57 mm
Max. skæredybde ved 45°	41 mm
Max. kapacitet i alm. stål	37 mm
Max. Kip V/H	0 / 50 °
Skivediameter	165 mm
Klingehul Ø	20 mm
Lydeffektniveau	105 dB(A)
Lydtrykniveau	94 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau, træ	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsusikkerhed, træ	1,5 m/s <sup>2</sup>

### Brugerfordele

- Letvægts konstruktion med magnesiumstøbt sål og hus.
- Med indbygget LED lys
- Batteribeskyttelse slår automatisk fra når batteriniveauet er lavt
- Sikkerhedsafbryderen forhindrer utilsigtet opstart af enheden.
- Gummibelagt greb.
- Aftagelig støvsugeradapter.

EAN 0088381683197

DB 1742397

Link til produkter - [www.makita.dk](http://www.makita.dk)



# Generel

## Medleveret tilbehør

164095-8

PARALLELANSLAG



196961-1

STØVSTUDS F. RUNDSAV



B-62985

KLINGE TCT 165X20MM 25T



## Ekstra tilbehør (tilkøbes)

821551-8

MAKPAC SYSTEM STR. 3



838182-6

INDLÆG - DHS680



196961-1

STØVSTUDS F. RUNDSAV



196953-0

FØRINGSADAPTER D



198885-7

SAMLEBESLAG FØRINGSSKINNE



199140-0

FØRINGSSKINNE 1000MM



199141-8

FØRINGSSKINNE 1500 MM



194367-7

FØRINGSSKINNE 3000 MM



194417-8

SKRIDSIKRING TIL FØRINGSSKINNE



194416-0

BÅND, GRØN



194385-5

SKRUETVINGE 2 STK.



194418-6

SAVBÅND, SORT GUMMI 1,4M



194419-4

SAVBÅND, SORT GUMMI 3M



164095-8

PARALLELANSLAG



199826-6

ENHÅNDSTVINGE F. SKINNE 2 STK.



B-32960

HM-KLINGE 165x20x40T AKKU



B-33831

HM KLINGE 165X20X52Z



B-57336

KLINGE TCT 165X20MM 56T



B-62985

KLINGE TCT 165X20MM 25T



E-12217

KLINGE 165X20MM 24T EFFI



## ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

