

Bajonetsav LXT®

DJR186Z

18V • 0 – 2 800 min⁻¹ • 32 mm

Effektiv standard-bajonetsav

Effektiv bajonetsav til skæring af metal og nedrivningsarbejde uden gnister. Slaglængde 32 mm og slagantal 0-2.800min⁻¹ med kontinuerlig kontrol fra kontakt. Hurtig fastgørelse af klinge. Levering omfatter kun værktøj, batteri og oplader medfølger ikke.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LXT	✓
Akku spænding	18 V
Batteri	Li-ion
Max. slagantal.	0 - 2800 min ⁻¹
Slaglængde	32 mm
Max. skærekapacitet i træ	255 mm
Max. skærekapacitet i stålrør	130 mm
Lydeffektniveau	95 dB(A)
Lydtrykniveau	84 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau, Skæring i træ	13,0 m/s ²
Vibrationsusikkerhed, Skæring i træ	1,5 m/s ²
Vibrationsniveau, Skæring i træbjælker	12,5 m/s ²
Vibrationsusikkerhed, Skæring i træbjælker	1,5 m/s ²
Vægt /målt	3,5 - 3,8 kg
Dimensioner (LxBxH)	486 x 81 x 223 mm

Brugerfordele

- Trygt og sikkert greb.
- Batteribeskyttelse slår automatisk fra når batteriniveauet er lavt
- Beregnet til 18V Li-ion batterier.

EAN 0088381806640

DB 1881130

[Link til produkter - www.makita.dk](http://www.makita.dk)



Generel

Ekstra tilbehør (tilkøbes)

B-55566

BAJONETSAVSKLINGE TC 100/8T



B-55572

BAJONETSAVSKLINGE TC 152/8T



B-55588

BAJONETSAVSKLINGE TC 228/8T



B-55594

BAJONETSAVSKLINGE TC 305/8T



B-49834

BAJONETSAVSKLINGE 152X1,25MM



B-49840

BAJONETSAVSKLINGE 228X1,25MM



B-49856

BAJONETSAVSKLINGE 305X1,25MM



821620-5

KUFFERT F. BAJONETSAV (DJR187)



B-05169-2

BAJONETSAVSKL. 152/18Z 2 STK



B-55572-10

BAJONETSAVSKL 152X1,25MM,10



B-55588-10

BAJONETSAVSKL 228X1,25MM,10



B-55594-10

BAJONETSAVSKL 305X1,25MM,10



ANDET

Betjeningsvejledning



Reserveedelstegning

