

Stiksav LXT®

DJV185Z

18V • 23 mm • 800 – 3000 min⁻¹

Lille og kompakt kulfri stiksav med klingskift uden brug af værktøj

Kulfri stiksav med 3 pendulindstillinger og klingskift uden brug af værktøj. Elektronisk tænd sluk knap på siden af maskinen. Med firkantet hoppestang, som sikrer lige og præcise snit. Justerbar hastighed mellem 800 og 3.000 min⁻¹. Slaglængde 23 mm. Skærekapacitet i træ 135 mm og i stål 10 mm. Leveres uden batteri og lader.



LXT **BL** **SOFT** **XPT**
MOTOR NO LOAD EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LXT	✓
Akku spænding	18 V
Max. slagantal.	800 - 3000 min ⁻¹
Slaglængde	23 mm
Max. Kip V/H	45 °
Kapacitet aluminium	20 mm
Max. skærekapacitet i træ	135 mm
Max. skærekapacitet i stål	10 mm
Pendulindstilling	✓
Lydeffektniveau	95 dB(A)
Vibrationsniveau, Skæring metalplade	9,0 m/s ²
Lydtrykniveau	84 dB(A)
Vibrationsusikkerhed, Skæring metalplade	1,5 m/s ²
Vibrationsniveau, Skæring i træ	10,3 m/s ²
Vibrationsusikkerhed, Skæring i træ	1,7 m/s ²
Vægt /målt	2,0 - 2,3 kg
Dimensioner (LxBxH)	259 x 77 x 183 mm

Brugerfordele

- XPT (eXtreme Protection Technology) er ekstra beskyttelse mod fugt, støv og beregnet til arbejde i hårdt miljø
- LED lampe
- Lock-On knap for kontinuerlig drift
- Klingskift uden brug af værktøj
- Overbelastningsbeskyttelse af batteri
- Kulfri motor

EAN 0088381780384

DB 2358677

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

Medleveret tilbehør

413F05-1
UDSUGNING (DJV184)



783201-2
6-KANT NØGLE SW3



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

413F05-1
UDSUGNING (DJV184)



415524-7
OPRIFT-STOPPER



783201-2
6-KANT NØGLE SW3



8357K1-6
INDLÆG (DJV185)



A-85628 (2x)
STIKSAVKLINGE B-10/S



A-85737 (2x)
STIKSAVKLINGE B-22



A-85793 (2x)
STIKSAVKLINGE BR-13



ANDET

Betjeningsvejledning



Reserveledstegning

