

# Rax Soft Surface 150 IP65



## Rax Soft Surface IP65 150 Hvid 4000 3690lm 4000K Ra>80 On/Off

EAN: 7021982127595  
SG varenr.: 212759



### Elektrisk

System effekt (W): 34W  
Spænding: 220-240V  
Frekvens (Hz): 50/60Hz  
Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 17, B16: 27, C10: 28, C16: 45

### Lysteknik

Lyskilde: LED  
Lumen output: 3690lm  
Effekt: 109 lm/W  
Farve temperatur: 4000K  
Farvegengivelse (Ra): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 2  
Levetid: L90/B10>100.000  
Lysfordeling: Direkte  
Optik: Satin Matt Reflector  
Lysspredning: 68°  
UGR: UGR<22  
Synligt flimrer (PstLM): 0.02  
Stroboskopisk flimrer (SVM): 0.01  
Fotobiologisk sikkerhed: RG 1

### Styring/Dimmertype

Type: On/Off

### Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse I  
IK Klasse: IK06  
IP Klasse: IP65

### Energi og godkendelser

Breeam: Opfylder Hea 01 for flimrerfrit lys

### Materialer og overflader

Materiale: Aluminium  
Farve: Hvid/Satin mat  
Afskærmningsmateriale: Glas

### Montering/Tilslutning

Montering: Påbygget, Indendørs / Udendørs  
Tilslutning: 5 pol Klemmerække

### Dimensioner

Højde (mm) H: 196  
Diameter (mm) D: 175  
Vægt (kg) brutto/netto: 3.03 / 2.78

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 183 x 183 x 220

