

Rax Soft Surface 150 IP65



Rax Soft Surface IP65 150 Sort 4000 3550lm 3000K Ra>80 On/Off

EAN: 7021982127601
SG varenr.: 212760



Elektrisk

System effekt (W): 34W
Spænding: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 17, B16: 27, C10: 28, C16: 45

Lysteknik

Lyskilde: LED
Lumen output: 3550lm
Effekt: 104 lm/W
Farve temperatur: 3000K
Farvegengivelse (Ra): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 2
Levetid: L90/B10>100.000
Lysfordeling: Direkte
Optik: Satin Matt Reflector
Lysspredning: 68°
UGR: UGR<22
Synligt flimrer (PstLM): 0.02
Stroboskopisk flimrer (SVM): 0.01
Fotobiologisk sikkerhed: RG 1

Styring/Dimmertype

Type: On/Off

Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse I
IK Klasse: IK06
IP Klasse: IP65

Energi og godkendelser

Breeam: Opfylder Hea 01 for flimrerfrit lys

Materialer og overflader

Materiale: Aluminium
Farve: Sort/Satin mat
Afskærmningsmateriale: Glas

Montering/Tilslutning

Montering: Påbygget, Indendørs / Udendørs
Tilslutning: 5 pol Klemmerække

Dimensioner

Højde (mm) H: 196
Diameter (mm) D: 175
Vægt (kg) brutto/netto: 3.03 / 2.78

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 183 x 183 x 220

