

Lineal 80 Surface



Lineal 80 Corner Sort D 1610/1670lm 3000/4000K Ra>80 DALI-2

EAN: 7021983209320
SG varenr.: 320932



Elektrisk

System effekt (W): 13W
Spænding: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85
PE Lækagestrøm (mA): 0,08

Lysteknik

Lyskilde: LED
Lumen output: 1610/1670lm
Effekt: 124/128 lm/W
Kan programmeres med CLO: Ja (påvirker lumenudbyttet)
Farve temperatur: 3000/4000K
Farvegengivelse (Ra): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L90/B10>100.000
Levetid: L93/>50.000
Lysfordeling: Direkte
Optik: Opalprismatisk
UGR: UGR<19
Synligt flimrer (PstLM): 0,05
Stroboskopisk flimrer (SVM): 0
Fotobiologisk sikkerhed: RG 0

Styring/Dimmertype

Type: DALI-2
Driver: 340mA

Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse I
IP Klasse: IP20

Materialer og overflader

Materiale: Aluminium

Montering/Tilslutning

Montering: Nedhængt eller påbygget, Indendørs
Modul: Corner
Wiresæt: 1x2m wiresæt m/loftbeslag
Tilslutning: 2+3 pol stik og 5x1,5mm² gennemgangskobling

Dimensioner

Længde (mm) L: 600
Bredde (mm) W: 600
Højde (mm) H: 78
Vægt (kg) brutto/netto: 2.95 / 2.6

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 849 x 700 x 100

