

Lineal 80 Suspended



Lineal 80 1400 Hvid D/I 5990lm 3000K Ra>90 Dim 1x snoretræk

EAN: 7021983209900
SG varenr.: 320990



Elektrisk

System effekt (W): 42W
Spænding: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lysteknik

Lyskilde: LED
Lumen output: 5990lm
Effekt: 143 lm/W
Kan programmeres med CLO: Ja (påvirker lumenudbyttet)
Farve temperatur: 3000K
Farvegengivelse (Ra): Ra>90
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L93/>50.000
Levetid: L90/B10>100.000
Lysfordeling: Direkte/Indirekte 40/60%
Optik: Opalprismatisk
Synligt flimrer (PstLM): 0,04
Stroboskopisk flimrer (SVM): 0

Styring/Dimmertype

Type: Dim 1x snoretræk
Driver: 1150mA

Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse I
IP Klasse: IP20

Materialer og overflader

Materiale: Aluminium

Montering/Tilslutning

Montering: Nedhængt, Indendørs
Modul: 1400
Wiresæt: 2x2m wire sæt m/loftbeslag
Kabel: Kabel 3x0,75mm² 3m

Dimensioner

Længde (mm) L: 1407
Bredde (mm) W: 78
Højde (mm) H: 77
Vægt (kg) brutto/netto: 3.55 / 3.25

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1430 x 100 x 100

