

# Kap-/geringssav LXT®

## DLS600Z

18V • 165 mm • 5 000 min<sup>-1</sup>

Let, kompakt og kulfri kap-/geringssav med mange finesser

Let og præcis kap-/geringssav, beregnet til opgaver i renoverings- og byggeprojekter. Skærekapacitet 48 x 98mm, skrå og lige skæring venstre og højre. Leveres uden batteri og lader.



**LXT** **BL** **ADT** **DXT**  
MOTOR Deep and Exact Cutting Technology

### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LXT	✓
Akku spænding	18 V
Omdrejninger	5000 min <sup>-1</sup>
Gering 0°. Kip 0°.	46 x 92 mm
Gering 45°, Kip 0°	46 x 65 mm
Max. Kip V/H	46 / 46 °
Max. Gering V/H	52 / 52 °
Skivediameter	165 mm
Klinge hul Ø	20 mm
Lydeffektniveau	97 dB(A)
Lydtrykniveau	90 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Laser klasse	2M
Vibrationsniveau	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s <sup>2</sup>
Vægt /målt	6,3 - 6,6 kg
Dimensioner (LxBxH)	340 x 400 x 440 mm

### Brugerfordele

- Kulfri motor sikrer en længere levetid
- Batteribeskyttelse slår automatisk fra når batteriniveauet er lavt
- Beregnet til 18V Li-ion batterier.
- Indbygget LED lys oplyser skærelinien

**EAN 0088381850612**

**DB 1948539**

Link til produkter - [www.makita.dk](http://www.makita.dk)



# Generel

## Medleveret tilbehør

B-56487

KLINGE TCT 165X20MM X 64T



762001-3

INDSTILLINGSTREKANT



783203-8

6-KANT NØGLE 5MM



## Ekstra tilbehør (tilkøbes)

122470-4

H-SKRUETVINGE



122884-7

STØVPOSE (DLS600)



126695-2

PLASTIKLAND / MATERIALESTOP



762001-3

INDSTILLINGSTREKANT



783203-8

6-KANT NØGLE 5MM



B-56487

KLINGE TCT 165X20MM X 64T



B-69858

KLINGE TCT 165X20MM 60T



TD00000002

SKULDERREM



## ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

