



其余

受控

规格	∅1	∅2	L	M	(六方)H _a	(十方)H
1/8	5.5	10.2	8.0	4.0	11.0	
1/4	8.0	14.0	10.5	4.0	15.0	
3/8	11.5	17.4	11.0	5.0	18.0	
1/2	15.0	21.6	14.5	5.0	22.0	
3/4	20.5	27.2	15.5	5.5	28.0	
1	26.0	34.0	18.0	6.0	35.0	
1 1/4	34.5	42.7	20.5	6.5	43.5	
1 1/2	40.0	48.8	20.5	6.5	49.5	
2	51.0	61.0	25.0	7.0	62.0	
2 1/2	65.5	76.5	27.0	7.0	77.5	
3	77.5	89.5	30.0	7.5		90.5
4	101.5	115.5	36.0	8.0		117.0



受控

技术要求:

1. 零件加工表面上, 不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。
2. 去除毛刺飞边。
3. 未注倒角R1~R3。
4. 未注加工公差按ISO2768-m

正在使用

				产品名称		规格		图号	K-I 008
				HN (ISO 4144)		1/8"-4"			
a	1	更换模具时会把1/8-2改为6方, 把2 1/2-4改为8方。		梁为民	2012-1-6			受控号	
标记	处数	更改原因		签名	年、月、日				
设计	高宝利	2009-10-07	标准化	刘帅	2011-03-28	阶段标记	重量	比例	坤兴不锈钢
审核	梁为民	2009-10-07							
批准	王东强	2009-10-08				标准		1:1	
工艺	梁为民	2009-10-07	日期		2011-03-28	共 1 张 第 1 张		页数:	