

Deklaration af præstation

I henhold til CPR, regulativ (EU)N°305/2011

Soudal HMX SANITARY PRO

Revideret: 21/12/2021

Side 1 Af 6

Reference No: 231849

Unik identifikations kode af produkt-typen:

Soudal HMX SANITARY PRO

Tiltænkt anvendelse eller anvendelser af konstruktions produktet:

Fugemasse til sanitære fuger.

Navn og kontakt adresse på producenten som påkrævet i henhold til artikel 11(5):

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Authorised representative:

-

System eller systemer af vurderinger og verificeringer af konstruktions produktets konstante præstation, som vist i Annex V:

Systeem 3: for essentielle karakteristika

System 3: for reaktion overfor ild

I henhold til den anvendelige harmoniserede tekniske specifikation:

EN 15651-3:2012: TYPEN S: KLASSE XS1

Undertegnede:

SKZ - TeConA, NB 1213 har gennemført bestemmelse af produkt type under system 3.

Deklareret præstation: EN 15651-3:2012

Essentielle karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation
Reaktion imod ild	Klasse E	EN 15651-3:2012
Frigørelse af farlige kemikalier til miljøet	NPD	
Vandtæthed og lufttæthed		
Resistens imod træk	≤ 3 mm	
Tab af volumen	≤ 30%	
Vedhæftning/sammenhængskraft ved bevaret forlængelse efter nedsækning i vand	NF	
Mikrobiologisk vækst	0	
Holdbarhed	Passes	

Condition:

Metode B


Overflade:

Aluminum

Glas

Dette produkts egenskaber er i overensstemmelse med de deklarerede egenskaber. Denne deklaration af egenskaber er udstedt udelukkende med producentens ansvar.

Underskrevet på vegne af producenten af



Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager
B-2300 Turnhout, Belgium, 21/12/2021

CE-mærkning

I henhold til CPR, regulativ (EU)N°305/2011

Soudal HMX SANITARY PRO

Revideret: 21/12/2021

Side 3 Af 6



NB 1213

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

21

Reference No: 231849

EN 15651-3: 2012

Fugemasse til sanitære fuger.

Soudal HMX SANITARY PRO

EN 15651-3:2012: TYPEN S: KLASSE XS1

Condition:

Metode B

Overflade:

Aluminum

Glas

Essentielle karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation
Reaktion imod ild	Klasse E	EN 15651-3: 2012
Frigørelse af farlige kemikalier til miljøet	NPD	
Vandtæthed og lufttæthed		
Resistens imod træk	≤ 3 mm	
Tab af volumen	≤ 30%	
Vedhæftning/sammenhængskraft ved bevaret forlængelse efter nedsækning i vand	NF	
Mikrobiologisk vækst	0	
Holdbarhed	Passes	

UK Declaration of Performance

I henhold til CPR, regulativ (EU)N°305/2011

Soudal HMX SANITARY PRO

Revideret: 21/12/2021

Side 4 Af 6

UK DoP Ref Nr.: 231849UK

Unik identifikations kode af produkt-typen:

Soudal HMX SANITARY PRO

Tiltænkt anvendelse eller anvendelser af konstruktions produktet:

Fugemasse til sanitære fuger.

Navn og kontakt adresse på producenten som påkrævet i henhold til artikel 11(5):

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

UK Authorised representative:

Soudal UK, Soudal House, Unit 1, Centurion Way, Centurion Park, B77 5PN Tamworth, United Kingdom

System eller systemer af vurderinger og verificeringer af konstruktions produktets konstante præstation, som vist i Annex V:

System 3: for essentielle karakteristika

System 3: for reaktion overfor ild

I henhold til den anvendelige harmoniserede tekniske specifikation:

BS EN 15651-3:2012: Type S: CLASS XS1

UKAB:

4ward Testing, AB 2538, has carried out Determination of the Product Type under AVCP system 3.

Deklareret præstation: BS EN 15651-3:2012

Reaktion imod ild	Klasse E	BS EN 15651-3:2012
Frigørelse af farlige kemikalier til miljøet	NPD	
Vandtæthed og lufttæthed		
Resistance to flow	≤ 3 mm	
UK Loss of volume	NPD	
UK Tens Prop maint ext water immersion	NPD	
UK Microbiological growth	NPD	
Holdbarhed	Passes	

Condition:

Metode B

Overflade:

Aluminum

Glas

Dette produkts egenskaber er i overensstemmelse med de deklarerede egenskaber. Denne deklaration af egenskaber er udstedt udelukkende med producentens ansvar.

Underskrevet på vegne af producenten af

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Dierckx W", with a stylized flourish.

Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager
B-2300 Turnhout, Belgium, 21/12/2021

UKCA marking

I henhold til CPR, regulativ (EU)N°305/2011

Soudal HMX SANITARY PRO

Revideret: 21/12/2021

Side 6 Af 6

**UK
CA**

AB 2538

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

21

UK DoP Ref Nr.: 231849UK

BS EN 15651-3:2012

Fugemasse til sanitære fuger.

Soudal HMX SANITARY PRO

BS EN 15651-3:2012: Type S: CLASS XS1

Condition:

Methode B

Overflade:

Aluminum

Glas

Frigørelse af farlige kemikalier til miljøet	NPD	
Vandtæthed og lufttæthed		
Resistance to flow	≤ 3 mm	
UK Loss of volume	NPD	
UK Tens Prop maint ext water immersion	NPD	
UK Microbiological growth	NPD	
Holdbarhed	Passes	