KRISS
Oplev detaljen

Ydeevnedeklaration
Declaration of Performance
Leistungserklärung
Prestandadeklaration

Nr. / No: DOP-SC-004

Reference / Reference / Referenz / Referens:

Byggevareforordningen nr. 305/2011 af 9. marts 2011
Regulation (EU) No 305/2011 of 9 March 2011
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 von 9. März 2011
Förordning (EU) nr 305/2011 av den 9 mars 2011

Produkttype / Product type / Produkttyp / Produkttype:

Håndklæderadiatorer / Towel radiators / Badheizkörpern / Handdukstorkar
(EN442-2:2014 Annex G: Type G.3)

Produktidentifikation /Products identification / Kenncode / Identifikationskod:

S5550C, S6540C, S8645C, S8650C, S8660C, S10945C, S10950C, S10960C, S13250C, S13260C,S17860C, S8080C, S12080C, S15060C, S18060C

Tilsigtet anvendelse / Intended use / Verwendungszweck / Avsedd användning:

Installation på varmeanlæg i bygninger / Installation in heating systems in buildings / Installation in Heizungsanlagen in Gebäuden / Installation i värmesystem i byggnader.

Fabrikant / Manufacturer / Hersteller / Tillverkare:

Kriss AS
Ambolten 21
6000 Kolding
Danmark - Denmark - Dänemark
www.kriss.dk
+45 76333933
kriss@kriss.dk

System til AVCP / System for AVCP / System zur AVCP / System för AVCP:

System 3

Harmoniseret standard / Harmonised Standard / Harmonisierte Norm / Harmoniserad standard:

EN442-1:2014

Notificerede organer / Notified bodies / Notifizierte Stellen / Anmälda organ:

SZU s.p. - Nr. 1015

Deklareret ydeevne / Declared performances / Erklärte Leistungen / Angiven prestanda :

Væsentlige egenskaber / Essential characteristics / Wesentlichen Merkmale / Väsentliga egenskaper	**Ydeevne / Performance Leistung / Prestanda**	**Standard / Norm**
Reaktion ved brand Reaction to fire Reaktion auf Feuer Reaktion på brand	A1	EN422-1:2014
Frigivelse af farlige stoffer Release of dangerous substances Freisetzung gefährlicher Stoffe Utsläpp av farliga ämnen	Ingen None Keine Ingen	
Max. driftstryk (MOP) Max. operating pressure (MOP) Max. Betriebsdruck (MOP) Max. arbetstryck (MOP)	800kPa (8 BAR)	
Tryktæthed Pressure tightness Druckfestigkeit Trycktäthet	Ingen lækager ved: 1,3 x MOP No leakage at: 1,3 x MOP Kein Leck an: 1,3 x MOP Inget läckage vid: 1,3 x MOP	
Max. overfladetemperatur Max. surface temperature Max. Oberflächentemperatur Max. yttemperatur	Max. 90° C	
Reaktion mod overtryk Resistance to pressure Widerstand gegen Druck Motstånd mot tryck	Ingen deformitet eller brud ved: No deformation or rupture at: Keine Verformung oder Bruch bei: Ingen deformering eller brott vid: 1,69 x MOP	

Væsentlige egenskaber / Essential characteristics / Wesentlichen Merkmale / Väsentliga egenskaper	Ydeevne / Performance Leistung / Prestanda	Standard / Norm
Karakteristisk kurve Characteristic curve Charakteristische Kurve Karakteristiska kurvan	$\Phi = K_M * \Delta T^n$	EN422-1:2014

Produktidentifikation Products identification Kenncode Identifikationskod		Nominel termisk effekt Rated thermal output Nennwärmeleistung Nominell värmeeffekt		$\Phi = K_M * \Delta T^n$	
		Delta 30:	Delta 50:	K_M:	n
S5550C	=>	**81,2**	**155**	**1,1071**	**1,2629**
S6540C	=>	**79,8**	**152**	**1,0880**	**1,2630**
S8645C	=>	**124**	**236**	**1,6836**	**1,2633**
S8650C	=>	**136**	**259**	**1,8481**	**1,2633**
S8660C	=>	**160**	**304**	**2,1716**	**1,2633**
S10945C	=>	**160**	**305**	**2,1735**	**1,2636**
S10950C	=>	**175**	**335**	**2,3858**	**1,2636**
S10960C	=>	**206**	**393**	**2,8034**	**1,2636**
S13250C	=>	**216**	**412**	**2,9325**	**1,2639**
S13260C	=>	**254**	**484**	**3,4457**	**1,2639**
S17860C	=>	**351**	**669**	**4,7555**	**1,2645**
S8080C	=>	**190**	**363**	**2,5910**	**1,2632**
S12080C	=>	**295**	**563**	**4,0106**	**1,2637**
S15060C	=>	**291**	**556**	**3,9546**	**1,2641**
S18060C	=>	355	677	4,8131	1,2645

Holdbarhed overfor fugt Resistance against corrosion Korrosionsbeständigkeit Beständighet mot korrosion	>100 h
Holdbarhed overfor mindre slag Resistance against minor impact Widerstand gegen leichten Stössen Holdbarhed över för mindre slagg	Klasse 0 Class 0

Ydeevnen for de byggevarer, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.
Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:

Undertecknat för och på uppdrag av tillverkaren av:

Mogens Kristensen
CEO - Kriss AS

Kolding, 12. December 2017