

**Ydeevnedeklaration
Declaration of Performance
Leistungserklärung
Prestandadeklaration**

Nr. / No: DOP-VGC-002

Reference / Reference / Referenz / Referens:

Byggevareforordningen nr. 305/2011 af 9. marts 2011
Regulation (EU) No 305/2011 of 9 March 2011
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 von 9. März 2011
Förordning (EU) nr 305/2011 av den 9 mars 2011

Produkttype / Product type / Produkttyp / Produkttype:

Håndklæderadiatorer / Towel radiators / Badheizkörpern / Handdukstorkar
(EN442-2:2014 Annex G: Type G.3)

Produktidentifikation / Products identification / Kenncode / Identifikationskod:

VG1422C, VG1424C, VG1425C

Tilsigtet anvendelse / Intended use / Verwendungszweck / Avsedd användning:

Installation på varmeanlæg i bygninger / Installation in heating systems in buildings /
Installation in Heizungsanlagen in Gebäuden / Installation i värmesystem i byggnader.

Fabrikant / Manufacturer / Hersteller / Tillverkare:

Kriss AS
Ambolten 21
6000 Kolding
Danmark - Denmark - Dänemark
www.kriss.dk
+45 76333933
kriss@kriss.dk

System til AVCP / System for AVCP / System zur AVCP / System för AVCP:

System 3

Harmoniseret standard / Harmonised Standard / Harmonisierte Norm / Harmoniserad standard:

EN442-1:2014

Notificerede organer / Notified bodies / Notifizierte Stellen / Anmälda organ:

DANISH TECHNOLOGICAL INSTITUTE - Nr/No: 1235

Deklareret ydeevne / Declared performances / Erkl rte Leistungen / Angiven prestanda :

V�esentlige egenskaber / Essential characteristics / Wesentlichen Merkmale / V�esentliga egenskaper	Ydeevne / Performance Leistung / Prestanda	Standard / Norm
Reaktion ved brand Reaction to fire Reaktion auf Feuer Reaktion p� brand	A1	EN422-1:2014
Frigivelse af farlige stoffer Release of dangerous substances Freisetzung gef�hrlicher Stoffe Utsl�pp av farliga �mnen	Ingen None Keine Ingen	
Max. driftstryk (MOP) Max. operating pressure (MOP) Max. Betriebsdruck (MOP) Max. arbetstryck (MOP)	800kPa (8 BAR)	
Trykt�ethed Pressure tightness Druckfestigkeit Tryckt�thet	Ingen l�ekager ved: 1,3 x MOP No leakage at: 1,3 x MOP Kein Leck an: 1,3 x MOP Inget l�ackage vid: 1,3 x MOP	
Max. overfladetemperatur Max. surface temperature Max. Oberfl�chentemperatur Max. yttemperatur	Max. 90� C	
Reaktion mod overtryk Resistance to pressure Widerstand gegen Druck Motst�nd mot tryck	Ingen deformitet eller brud ved: No deformation or rupture at: Keine Verformung oder Bruch bei: Ingen deformering eller brott vid: 1,69 x MOP	

Væsentlige egenskaber / Essential characteristics / Wesentlichen Merkmale / Väsentliga egenskaper		Ydeevne / Performance Leistung / Prestanda		Standard / Norm																														
Karakteristisk kurve Characteristic curve Charakteristische Kurve Karakteristiska kurvan		$\Phi = K * (\Delta T / 50)^n$																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Produktidentifikation Products identification Kenncode Identifikationskod</th> <th colspan="2">Nominel termisk effekt Rated thermal output Nennwärmeleistung Nominell värmeeffekt</th> <th colspan="2" rowspan="2">$\Phi = K * (\Delta T / 50)^n$</th> </tr> <tr> <th>Delta 30:</th> <th>Delta 50:</th> <th>K</th> <th>n</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VG1422C =></td> <td>87,7</td> <td>165</td> <td>166</td> <td>1,25</td> </tr> <tr> <td>VG1424C =></td> <td>167</td> <td>299</td> <td>299</td> <td>1,24</td> </tr> <tr> <td>VG1425C =></td> <td>189</td> <td>354</td> <td>354</td> <td>1,23</td> </tr> <tr> <td>VG1424G =></td> <td>167</td> <td>299</td> <td>299</td> <td>1,24</td> </tr> </tbody> </table>		Produktidentifikation Products identification Kenncode Identifikationskod	Nominel termisk effekt Rated thermal output Nennwärmeleistung Nominell värmeeffekt		$\Phi = K * (\Delta T / 50)^n$		Delta 30:	Delta 50:	K	n	VG1422C =>	87,7	165	166	1,25	VG1424C =>	167	299	299	1,24	VG1425C =>	189	354	354	1,23	VG1424G =>	167	299	299	1,24			EN422-1:2014	
Produktidentifikation Products identification Kenncode Identifikationskod	Nominel termisk effekt Rated thermal output Nennwärmeleistung Nominell värmeeffekt		$\Phi = K * (\Delta T / 50)^n$																															
	Delta 30:	Delta 50:			K	n																												
VG1422C =>	87,7	165	166	1,25																														
VG1424C =>	167	299	299	1,24																														
VG1425C =>	189	354	354	1,23																														
VG1424G =>	167	299	299	1,24																														
Holdbarhed overfor fugt Resistance against corrosion Korrosionsbeständighet Beständighet mot korrosion		>100 h																																
Holdbarhed overfor mindre slag Resistance against minor impact Widerstand gegen leichten Stößen Holdbarhed över för mindre slag		Klasse 0 Class 0																																

Ydeevnen for de byggevarer, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:

Undertecknat för och på uppdrag av tillverkaren av:



Henriette Vonsild
CEO - Kriss AS

Kolding, 11.03.2021