

Produktdatablad

Specifikationer



LK FUGA® Wiser trådløs batteritryk 4 slutte

550D0001

EAN-nr: 5703302169837

Egenskaber

Sortiment	FUGA
Designserie	FUGA
Produktnavn	Wiser-knap batteridrevet
Enhedsforkortelse	FLS
Produkttype	?xml version="1.0" encoding="utf-8"?t id="92"/
Enhedsapplikation	Fjernbetjening
Konstruktion	Mechanism
Kompatibilitet	Wiser hub generation 1
Mobile App navn	Wiser by SE
Teknologitype	Elektronisk
Overfladebehandling	Matt
marked segmentering	Bolig

Produktinformationer

Montering af enhed	Overflade
forsyning	Batteri: lithium 1 x 3 V / CR2032
batterilevetid	5 år (1 lithium batteri)
funktioner	2 funktioner
antal funktionstaster	4
bustype	Trådløs Wiser
transmission support	Radio frekvens
transmissionshastighed	20 m
betjening	Fjernbetjening kontakt Fjernbetjening rullegardin Fjernbetjening styring af dæmpning op/ned
softwarenavn	Wiser App
softwarefunktion	Opgradere enhedens firmware
maksimalt antal tilsluttede enheder	Zigbee 3.0: 1
Kommunikationsnetværk	Trådløs trådløs (2,4 GHz), 2,5 mW at 50 m ZigBee
systemkrav	Android 5.1 eller nyere Android Wiser App, 512 kB Apple iOS 10.0 eller nyere Mac iOS Wiser App, 8 MB Bluetooth 4.1 eller nyere Bluetooth Wiser Home Touch Wiser hjemmestyring

lokal indikering	Kommunikationsstatus: 1 LED (grøn/rød) Batteri skal udskiftes: 1 LED (rød)
Signalfunktion	Active ON/OFF OG OP/NED T/ENDT status Idriftssættelse
materiale	ABS + PC matt
Overfladebehandling	Ubehandlet
Montage	Limet Med skruer Click-in
emballage	Carton
Dybde	13 mm
Bredde	50 mm
Højde	50 mm
Vægt	0,02 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur under drift	5...40 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-5...50 °C
IP kapslingsklasse	IP20
IK kapslingsklasse	IK01
Standarder	EN 60669-2-5 EN 300328 EN 301-489-17 EN 62479 EN 50581
Direktiver	2006/66/EC - batteridirektiv 2004/108/EC - elektromagnetisk kompatibilitet
Produktcertificeringer	CE

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	6,2 cm
Pakke 1 Længde	10,3 cm
Package 1 Length	9,7 cm
Pakke 1 Vægt	55,6 g
Enhedstype af pakke 2	P12
Antal enheder i pakke 2	288
Pakke 2 Højde	45,0 cm
Pakke 2 Bredde	80,0 cm
Pakke 2 Længde	120,0 cm
Pakke 2 Vægt	31,54 kg
Enhedstype af pakke 3	S03
Antal enheder i pakke 3	36

Pakke 3 Højde	30,0 cm
Pakke 3 Bredde	30,0 cm
Pakke 3 Længde	40,0 cm
Pakke 3 Vægt	2,443 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland DE

Garanti

Garanti 2 years normally

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

Miljøaftryk

Miljøoplysning

[Miljøprofil for produkt](#)

Use Better

Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap

No

Emballage uden plast

No

[EU RoHS-direktivet](#)

I overensstemmelse med undtagelser

SCIP-nummer

3bef8803-6c82-4ace-93a1-7a231b8c0928

Reach-forordning

[REACH-erklæring](#)

Use Again

Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil

[Oplysninger om udtjent udstyr](#)

Udtageligt batteri

User replaceable

Returnering

No

WEEE



Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande

Image of product / Alternate images

Alternative







