

# Produktdatablad

Specifikationer



## LK FUGA – lysdæmper – lysstyring – berøring – koksgrå

AAK506D8126

EAN-nr: 5703302160766

### Egenskaber

Sortiment	LK FUGA
Produkttype	Lysdæmper
Enhedsapplikation	Lysstyring
Konstruktion	Mechanism
Type af betjening	Tactile
Effektområde	Glødelampe: 20...180 W LED lamp: 2...180 VA Elektronisk transformer: "30...180 W"
farve	Koksgrå

### Produktinformationer

[Ue] Nominel driftsspænding	230 V AC 50 Hz
Antal moduler	1 modul
tilslutningsklemmer	1,5...2,5 mm <sup>2</sup> skrueløse terminaler til 2 stiv snoet kable(r)
Montering af enhed	Væg monteret
Højde	50 mm
bredde	50 mm
Dybde	29 mm
Indbygningsdybde	19 mm

### Miljø

Omgivelsestemperatur under drift	-5...35 °C
Relativ fugtighed	5...95 %
IP kapslingsklasse	IP20
Direktiver	89/336/EEC - elektromagnetisk kompatibilitet 73/23/EEC - lavspændingsdirektiv
Standarder	EN 61000-6-2 EN 60669-2-1 EN 50081-1

## Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

### Miljøfodaftryk

Miljøoplysning

[Miljøprofil for produkt](#)

## Use Better

### Materialer og emballage

[EU RoHS-direktivet](#)

Overensstemmende

SCIP-nummer

37eb5787-a628-44b7-a12e-7e6a40090078

## Use Again

### Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil

[Oplysninger om udtjent udstyr](#)

WEEE



Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande