

Produktdatablad

Specifikationer



LK FUGA® indsats svagstrømstryk 4 slutte og 2 lysdioder

AAK507D6512

EAN-nr: 5703302097871

Egenskaber

Sortiment	LK FUGA
Produkttype	Trykknop switch
Antal moduler	1 modul
kontakantal	4
antal tangenter	2
Farve	Hvid

Produktinformationer

Lokationsindikator	2 LED 24 V DC (spændingsbredde: 20...28 V), strømforbrug: 1 mA
[Us] nominel forsyningspænding	5...24 V DC ved 1...50 mA til resistiv belastning
kontaktmodstand	100 mOhm ved 5 V DC 1 mA
Montagetilbehør	Skrue klemme
elektrisk holdbarhed	300000 kredsløb ved fuld belastning
Antal pr. Sæt	Sæt med 10

Miljø

IP kapslingsklasse	IP20
--------------------	------

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Vægt	20,0 g
Enhedstype af pakke 2	BB1
Antal enheder i pakke 2	10
Pakke 2 Højde	5,5 cm
Pakke 2 Bredde	9,1 cm
Pakke 2 Længde	13,3 cm
Pakke 2 Vægt	200,0 g

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

Miljøfodaftryk

Miljøoplysning

[Miljøprofil for produkt](#)

Use Better

Materialer og emballage

[EU RoHS-direktivet](#)

Overensstemmende

SCIP-nummer

619f2816-f219-4a3a-901c-081df1817f3e

Use Again

Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil

[Oplysninger om udtjent udstyr](#)

WEEE



Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande