

Produktdatablad

Specifikationer



Patchkabel Actassi® SC-SC 50/125 OM3 multimode duplex, længde: 1,0 meter, farve: aqua med LSZH kappe

ACTFP2C1M35M10

EAN-nr: 3606481214195

Egenskaber

Sortiment	Actassi
Produkttype	Multimode fiberoptisk patch ledning
Farve	Hylster: lyseblå SC duplex hus: lyseblå SC duplex fod: lyseblå SC duplex clip: lyseblå
kabelindpakning	Rulle fra 1 m
Emballagetype	plastikpose

Produktinformationer

maksimal dæmpning	3,5 dB / 1 km ved 850 nm 1,5 dB / 1 km ved 1300 nm
Bøjningsradius	32 mm dynamisk 16 mm statisk
maksimalt indskydningsdæmpning	0,2 dB SC
minimum returtab	30 dB SC
fibreforhold	OM3 50/125 µm
optisk fiber diameter	600 µm
Afslutning 1	SC
Afslutning 2	SC
kappe type	Zip 2 x 1,6 mm
Betingelser for anvendelse	Rettelse
Skifte mode	Duplex
transmissionsmåden	Multitilstand
number of optic fibre	2
bredde	3,4 mm
Højde	1,6 mm
materiale	Ceramic: SC konektor bøsning Termoplastisk: SC duplex hus TPE (termoplastik elastomer): boot
Kabellængde	1 m
land	Europa Asien og Stillehavet.

Miljø

temperatur ved drift	-20...60 °C
omgivelsestemperatur ved installation	-20...60 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-20...60 °C
standarder	Fiber ydeevne: ITU G.651 Flammemodstand: IEC 60332-1 IEC 60754-1 IEC 60754-2 IEC 61034 Fiber ydeevne: IEC 60793-2-10 Type A1a.2 SC konnektor: TIA/EIA-604-3 SC konnektor: IEC 61754-4 Ed.2 Fiber ydeevne: ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 OM3 Brandhæmning: IEC 60332-3C Fiber ydeevne: TIA/EIA-568-C.3 Flammemodstand: UL 94 V0

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	3,000 cm
Pakke 1 Længde	15,000 cm
Package 1 Length	13,000 cm
Pakke 1 Vægt	33,000 g
Enhedstype af pakke 2	S02
Antal enheder i pakke 2	60
Pakke 2 Højde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Længde	40,000 cm
Pakke 2 Vægt	2,376 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	CN
-----------------	----


Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.


[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

Use Better

 Materialer og emballage	
Pakke med genbrugspap	No
Emballage uden plast	No
EU RoHS-direktivet	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)

Use Again

 Ompakning og genfremstilling	
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Returnering	No