

# Produktdatablad

Specifikationer



## Actassi datastik RJ45 Cat 6 S1 UTP til dataudtag og patchpanel. Godkendt til 4PPoE. 1 stk.

El-nr.:  
1088011502

VDIB17716U01

EAN-nr: 3606480384486

## Egenskaber

Sortiment	Actassi
Produkttype	RJ45-
Konstruktion	Integreret et stykke design
farve	Ledningsholder: Blå (ABS + PC) Connector: Mørkegrå (ABS + PC)
Farvekode	568 A/B
emballage	Individuel taske
Antal pr. Sæt	Sæt med 1
farve	Ledningsholder: Blå Connector: Mørkegrå

## Produktinformationer

[In] mærkestrøm	1,5 A ved 25 °C
spændingssikker	1000 V AC/DC peak, mellem kontakter
kontaktmodstand	20 mOhm
isolationsmodstand	Initial isolationsmodstand: = 500 MOhm ved 100 V DC
AWG størrelse	AWG 24...AWG 23
holdbarhed	750 kredsløb
Koblingsdæmpning	= 35 dB ved 30...100 MHz = 75 - 20 x log(f) dB ved 100...1000 MHz
kontaktstifter	8 pins fra kopperlegering og guldplated i henhold til IEC 60603-7
Trækraft	50 N gennem 60 s
tværgående konverteringstab	= 50 dB = 68 - 20 x log(f) dB ved 1...250000 kHz
værktøjstype	Uden værktøj
udvendig kabeldiameter	0,9...1,4 mm
kompatible LAN-kabeltyper	UTP
netværkskategori	6
understøttede applikationer	1000BASE-T
protokoller	VoIP (Voice IP) PoE+ (Power over Ethernet) 4PPoE 100W (Power over Ethernet)
Produktet passer med	RJ45-stik
transmissionsfrekvens	0...250 MHz

Type af aftryk	S-One DPM
materiale	ABS + PC: ledningsholder ABS + PC: connector
Højde	28 mm
længde	33 mm
bredde	18 mm
land	Europa
farve	Mørkegrå

## Miljø

driftstemperaturområde	-40...70 °C
klimatisk kategori	40/070/21 (21 dage)
flammemodstand	UL94-V0
standarder	ANSI/TIA-568-C.2 IEC 60603-7-4 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 UL 1863 IEC 60512-99-002

## Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	1,900 cm
Pakke 1 Længde	7,400 cm
Package 1 Length	5,800 cm
Pakke 1 Vægt	8,000 g

## Logistik informationer

Oprindelsesland	DK
-----------------	----

## Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

### Miljøaftryk

CO2-belastning (kg CO2 eq.) 1

Miljøoplysning [Miljøprofil for produkt](#)

### Use Better

#### Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap No

Emballage uden plast No

[EU RoHS-direktivet](#) Overensstemmende

Reach-forordning [REACH-erklæring](#)

### Use Again

#### Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser

Returnering No

WEEE  Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande