

# Produktdatablad

Specifikationer



## Actassi Fiber OM2 konektor 50/125 ST

VDIB501201U

EAN-nr: 3606480447037

### Egenskaber

Sortiment	Actassi
Produkttype	Multimode fiberoptisk konektor
Farve	Connector: sammensat Boot: Sort Hus: ravgul
emballage	Bag
Antal pr. Sæt	1

### Produktinformationer

Produktet passer med	For 50/125 µm optical fibre
maksimalt indskydningsdæmpning	<0,1 dB
Fiberydelse	OM2
stiktype	ST
materiale	Metallisk: connector Ceramic: ferrule
land	Europa

### Miljø

temperatur ved drift	-40...75 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-40...75 °C
standarder	ST connector: TIA/EIA-604-2 IEC 61754-2 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2

### Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	1,0 cm
Pakke 1 Længde	3,0 cm
Package 1 Length	5,5 cm
Pakke 1 Vægt	4,0 g
Enhedstype af pakke 2	S02
Antal enheder i pakke 2	50
Pakke 2 Højde	15,0 cm

---

<b>Pakke 2 Bredde</b>	30,0 cm
<b>Pakke 2 Længde</b>	40,0 cm
<b>Pakke 2 Vægt</b>	572,0 g

---

## Logistik informationer

---

<b>Oprindelsesland</b>	FR
------------------------	----

## Garanti

---

<b>Garanti</b>	18 months
----------------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

### Miljøaftryk

Miljøoplysning

[Miljøprofil for produkt](#)

## Use Better

### Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap

No

Emballage uden plast

No

EU RoHS-direktivet

Ikke relevant, ikke omfattet af EU RoHS

## Use Again

### Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil

Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser

Returnering

No