

# Produktdatablad

Specifikationer



## Ventilator m/filter 38m3/t 230VAC

El-nr.:

7512404003

NSYCVF38M230PF

EAN-nr: 3606480151163

## Egenskaber

Sortiment	ClimaSys
Produktnavn	ClimaSys CV
Produkttype	Ventilator
Type of filter	Standard
Flow rate	Free flav rate med standard filter: 38 m3/h at 50 Hz Free flav rate med standard filter: 39 m3/h at 60 Hz
[Us] nominel forsyningsspænding	150...250 V
indgangsspænding	230 V 50/60 Hz

## Produktinformationer

Absorbed power	"4,5 W" 50 Hz "4,8 W" 60 Hz
[In] mærkestrøm	0,16 A 50 Hz 0,17 A 60 Hz
Noise level < at	40...41 dB
bearing type	Ball
Højde	Ekstern: 137 mm
Bredde	Ekstern: 117 mm
Dybde	Ekstern : 49 mm
udskæringsdimensioner	92 x 92 mm
Vægt	0,22 kg
Materiale	Outlet grille: injected termoplastik (ASA PC)
Farve	Outlet grille: grå (RAL 7035)
Omgivelsestemperatur under drift	-10...70 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-40...70 °C
maksimum tryk	29 Pa flav rate 0 m³/h
Tilslutningsklemmer	Kabel
IP kapslingsklasse	IP54
sammensætning	1 axial motor 2 beskyttet grille: på front og front overflades 1 Filtre: front af axial motor 1 outlet grille: en 1 cut-out skabelon

---

<b>Betingelser for anvendelse</b>	Udenfor temperatur skal 5 °C lavere end indendørs temperatur Flav rates depends på work point, see ProClima software Surrounding miljø skal relativt rent Filter skal rengøres og udskiftes regelmæssigt Overhyppig filter erstatning bør undgås
-----------------------------------	--

## Forpakkingsinformation

---

<b>Enhedstype af pakke 1</b>	PCE
<b>Antal enheder i pakke 1</b>	1
<b>Pakke 1 Højde</b>	7,000 cm
<b>Pakke 1 Længde</b>	12,000 cm
<b>Package 1 Length</b>	14,500 cm
<b>Pakke 1 Vægt</b>	280,000 g
<b>Enhedstype af pakke 2</b>	CAR
<b>Antal enheder i pakke 2</b>	34
<b>Pakke 2 Højde</b>	60,000 cm
<b>Pakke 2 Bredde</b>	40,000 cm
<b>Pakke 2 Længde</b>	28,000 cm
<b>Pakke 2 Vægt</b>	10,940 kg
<b>Enhedstype af pakke 3</b>	P12
<b>Antal enheder i pakke 3</b>	272
<b>Pakke 3 Højde</b>	68,000 cm
<b>Pakke 3 Bredde</b>	80,000 cm
<b>Pakke 3 Længde</b>	120,000 cm
<b>Pakke 3 Vægt</b>	100,000 kg

## Logistik informationer

---

<b>Oprindelsesland</b>	FR
------------------------	----

## Garanti

---

<b>Coverage</b>	Kerneprodukt
<b>Garanti</b>	18 months

## Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

### Miljøaftryk

Miljøoplysning

[Miljøprofil for produkt](#)

## Use Better

### Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap

No

Emballage uden plast

No

[EU RoHS-direktivet](#)

I overensstemmelse med undtagelser

SCIP-nummer

61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76

Reach-forordning

[REACH-erklæring](#)

## Use Again

### Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil

[Oplysninger om udtjent udstyr](#)

Returnering

No