

# Produktdatablad

Specifikationer



## Statusmodul f/h.kontakt 2NO

El-nr.:

7522500337

LUFN20

EAN-nr: 3389110365160

## Egenskaber

Sortiment	TeSys
Enhedsforkortelse	"LUFN"
Produkttype	Hjælpe kontakt

## Produktinformationer

auxiliary kontakt composition	2 NO
[Ue] Nominel driftsspænding	<= 250 V AC <= 250 V DC
Isolationsspænding [Ui]	250 V i henhold til CSA 250 V i henhold til IEC 60947-5-1 250 V i henhold til UL
[Ith] konventionel friluft termisk strøm	5 A
minimum spænding	17 V
Mindste sluttestrøm mulig	5 mA
Vægt	0,05 kg

## Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	9,5 cm
Pakke 1 Længde	3,3 cm
Package 1 Length	4,8 cm
Pakke 1 Vægt	47,0 g
Enhedstype af pakke 2	S02
Antal enheder i pakke 2	60
Pakke 2 Højde	15,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Længde	40,0 cm
Pakke 2 Vægt	3,162 kg

## Logistik informationer

Oprindelsesland	FR
-----------------	----

## Garanti

---

Garanti

18 months


## Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.



[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

### Use Better

 Materialer og emballage	
Pakke med genbrugspap	Yes
Emballage uden plast	Yes
<a href="#">EU RoHS-direktivet</a>	Overensstemmende
Reach-forordning	<a href="#">REACH-erklæring</a>

### Use Again

 Ompakning og fremstilling	
Returnering	No
WEEE	 Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande