

Produktdatablad

Specifikationer



Ventilator m/filter 165m3/t 230VAC

El-nr.:

7512404087

NSYCVF165M230PF

EAN-nr: 3606480151248

Egenskaber

Sortiment	ClimaSys
Produktnavn	ClimaSys CV
Produkttype	Ventilator
Type of filter	Standard
Flow rate	Free flav rate med standard filter: 165 m3/h at 50 Hz Free flav rate med standard filter: 193 m3/h at 60 Hz
[Us] nominel forsyningsspænding	175...253 V
indgangsspænding	230 V 50/60 Hz
Certification	CSA

Produktinformationer

Absorbed power	"16.3 W" 50 Hz "14.3 W" 60 Hz
[In] mærkestrøm	0,12 A 50 Hz 0,94 A 60 Hz
Noise level < at	50...51 dB
bearing type	Ball
Højde	Ekstern: 268 mm
Bredde	Ekstern: 248 mm
Dybde	Ekstern : 104 mm
udskæringsdimensioner	223 x 223 mm
Vægt	1,14 kg
Materiale	Outlet grille: injected termoplastik (ASA PC)
Farve	Outlet grille: grå (RAL 7035)
Omgivelsestemperatur under drift	-20...60 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-40...70 °C
maksimum tryk	50 Pa flav rate 0 m³/h
Tilslutningsklemmer	Spadeben
IP kapslingsklasse	IP54
sammensætning	1 axial motor 2 beskyttet grille: på front og front overflades 1 Filtre: front af axial motor 1 outlet grille: en 1 cut-out skabelon 1 strøm ledning

Betingelser for anvendelse	Overfrequent filter erstatning should be avoided Filter skal cleaned og replaced regularly Flav rates depends på work point, see ProClima software Udenfor temperatur skal 5 °C laver than inside temperatur Surrounding miljø skal relatively clean
-----------------------------------	--

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	19,000 cm
Pakke 1 Længde	25,500 cm
Package 1 Length	27,500 cm
Pakke 1 Vægt	1,438 kg
Enhedstype af pakke 2	CAR
Antal enheder i pakke 2	4
Pakke 2 Højde	28,000 cm
Pakke 2 Bredde	41,000 cm
Pakke 2 Længde	59,000 cm
Pakke 2 Vægt	6,674 kg
Enhedstype af pakke 3	P12
Antal enheder i pakke 3	64
Pakke 3 Højde	123,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Længde	120,000 cm
Pakke 3 Vægt	122,000 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	FR
------------------------	----

Garanti

Coverage	Kerneprodukt
Garanti	18 months

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

Miljøaftryk

Miljøoplysning

[Miljøprofil for produkt](#)

Use Better

Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap

No

Emballage uden plast

No

[EU RoHS-direktivet](#)

I overensstemmelse med undtagelser

SCIP-nummer

61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76

Reach-forordning

[REACH-erklæring](#)

Use Again

Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil

[Oplysninger om udtjent udstyr](#)

Returnering

No