

Produktdatablad

Specifikationer



Ventilator m/filter 560m3/t 230VAC

El-nr.:
7512404168

NSYCVF560M230PF

EAN-nr: 3606480151323

oversigt

Leveringstid Usually Ships within 4 Weeks

Egenskaber

Sortiment	ClimaSys
Produktnavn	ClimaSys CV
Produkttype	Ventilator
Serien passer med	Prisma P Prisma G
Type of filter	Standard
Flow rate	Free flow rate med standard filter: 562 m3/h at 50 Hz Free flow rate med standard filter: 586 m3/h at 60 Hz
[Us] nominel forsyningsspænding	207...244 V
indgangsspænding	230 V 50/60 Hz
Certification	CSA

Produktinformationer

Absorbed power	64 W 50 Hz 80 W 60 Hz
[In] mærkestrøm	0,29 A 50 Hz 0,35 A 60 Hz
Noise level < at	59 dB
bearing type	Ball
Højde	Ekstern: 336 mm
Bredde	Ekstern: 316 mm
Dybde	Ekstern : 161 mm
udskæringsdimensioner	291 x 291 mm
Vægt	3,2 kg
Materiale	Outlet grille: injected termoplastik (ASA PC)
Farve	Outlet grille: grå (RAL 7035)
Omgivelsestemperatur under drift	-15...60 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-40...70 °C
maksimum tryk	140 Pa flow rate 0 m³/h
Tilslutningsklemmer	Terminal blok

IP kapslingsklasse	IP54
sammensætning	1 axial motor 2 beskyttet grille: på front og front overflades 1 Filtre: front af axial motor 1 outlet grille: en 1 cut-out skabelon
Betingelser for anvendelse	Filter skal cleaned og replaced regularly Surrounding miljø skal relatively clean Udenfor temperatur skal 5 °C laver than inside temperatur Overfrequent filter erstatning should be avoided Flav rates depends på work point, see ProClima software

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	23,000 cm
Pakke 1 Længde	32,000 cm
Package 1 Length	34,000 cm
Pakke 1 Vægt	3,554 kg
Enhedstype af pakke 2	P12
Antal enheder i pakke 2	24
Pakke 2 Højde	119,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Længde	120,000 cm
Pakke 2 Vægt	94,000 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	DE
------------------------	----

Garanti

Coverage	Kerneprodukt
Garanti	18 months

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

Miljøaftryk

Miljøoplysning

[Miljøprofil for produkt](#)

Use Better

Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap

No

Emballage uden plast

No

[EU RoHS-direktivet](#)

I overensstemmelse med undtagelser

SCIP-nummer

61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76

Reach-forordning

[REACH-erklæring](#)

Use Again

Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil

[Oplysninger om udtjent udstyr](#)

Returnering

No