

Produktdatablad

Specifikationer



Statusmodul f/h.kontakt 1NO+1NC

El-nr.:

7522500308

LUFN11

EAN-nr: 3389110365177

Egenskaber

Sortiment	TeSys
Enhedsforkortelse	"LUFN"
Produkttype	Hjælpe kontakt

Produktinformationer

auxiliary kontakt composition	1 NO + 1 NC
[Ue] Nominel driftsspænding	<= 250 V AC <= 250 V DC
Isolationsspænding [Ui]	250 V i henhold til CSA 250 V i henhold til IEC 60947-5-1 250 V i henhold til UL
[Ith] konventionel friluft termisk strøm	5 A
minimum spænding	17 V
Mindste slutt strøm mulig	5 mA
Vægt	0,05 kg

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	9,5 cm
Pakke 1 Længde	3,3 cm
Package 1 Length	4,8 cm
Pakke 1 Vægt	46,0 g
Enhedstype af pakke 2	S02
Antal enheder i pakke 2	60
Pakke 2 Højde	15,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Længde	40,0 cm
Pakke 2 Vægt	3,108 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	FR
-----------------	----

Garanti

Garanti

18 months


Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.



[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

Use Better

 Materialer og emballage	
Pakke med genbrugspap	Yes
Emballage uden plast	Yes
EU RoHS-direktivet	Overensstemmende
Reach-forordning	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakning og fremstilling	
Returnering	No
WEEE	 Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande