

# Produktdatablad

Specifikationer



## Motorstrømsmodul 4-20mA 24VDC

El-nr.:

7522500560

LUFV2

EAN-nr: 3389110365498

## Egenskaber

Sortiment	TeSys
Enhedsforkortelse	LUF
Produkttype	Funktionsmodul
Produktet passer med	LUCB LUCM LUCB LUCD

## Produktinformationer

Montageform	Plug-in
Montagested	Front side
main function available	Indikation af motorlast
[Us] nominel forsyningssspænding	24 V DC
analog udgangsstrøm	4...20 mA
type of output signal	Value of I average/Ir ratio medi sortidnt af 0 til 2 til LUCB og LUCD Value of I average/Ir ratio medi sortidnt af 0 til 3 til LUCB
belastningsimpedans	100 Ohm typical <= 500 Ohm
målenøjagtighed	+/- 10 % med multifunktion kontrol enhed - opløsning: 1 % of Ir "+/- 6 %" med avanceret kontrol enhed
tilslutningsafstand	3,81 mm
tilslutningsklemmer	Skrueklemmer 1 kabel(er) 0,14...1 mm <sup>2</sup> Fleksibel uden Skrueklemmer 1 kabel(er) 0,14...1 mm <sup>2</sup> stiv uden Skrueklemmer 1 kabel(er) 0,25...0,5 mm <sup>2</sup> Fleksibel med Skrueklemmer 1 kabel(er) 0,25...1 mm <sup>2</sup> Fleksibel med Skrueklemmer 2 kabel(er) 0,14...0,5 mm <sup>2</sup> stiv uden Skrueklemmer 2 kabel(er) 0,14...0,75 mm <sup>2</sup> Fleksibel uden Skrueklemmer 2 kabel(er) 0,25...0,34 mm <sup>2</sup> Fleksibel med Skrueklemmer 2 kabel(er) 0,5 mm <sup>2</sup> Fleksibel med
associated kabel type	"AWG 26...AWG 16"
tilspændingsmoment	0,2...0,25 N.m - med skruetrækker 2,5 mm flad
Vægt	0,05 kg

## Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	9,500 cm
Pakke 1 Længde	3,300 cm

Package 1 Length	4,700 cm
Pakke 1 Vægt	50,000 g
Enhedstype af pakke 2	S01
Antal enheder i pakke 2	36
Pakke 2 Højde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	15,000 cm
Pakke 2 Længde	40,000 cm
Pakke 2 Vægt	2,035 kg

## Logistik informationer

Oprindelsesland	FR
-----------------	----

## Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------


## Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.



[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

### Use Better

 Materialer og emballage	
Pakke med genbrugspap	Yes
Emballage uden plast	Yes
<a href="#">EU RoHS-direktivet</a>	I overensstemmelse med undtagelser
SCIP-nummer	E383808a-7832-4e0a-8697-e499929809d4
Reach-forordning	<a href="#">REACH-erklæring</a>
Halogenindhold ydeevne	Produkt med halogenfrie plastdele

### Use Again

 Ompakning og genfremstilling	
Returnering	No
WEEE	 Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande