

# Produktdatablad

Specifikationer



## Hjælpekontakt 1NO+1NC

El-nr.:

7518300279

VZ7

EAN-nr: 3389110551969

## Egenskaber

Sortiment	TeSys
Enhedsforkortelse	VZ
Produkttype	Hjælpe kontakt blok
performance niveau	Høj performance
Kontakttype og sammensætning	1 NO + 1 NC
kontaktfunktion	Mærke 1 NO Tidlig bryde 1 NC
Produktet passer med	V2 V5 V02 V6 V1 V4 V01 V0 V3
Netværkstype	AC DC
Netværksfrekvens	50/60 Hz

## Produktinformationer

Montagested	Venstre Højre
[Ue] Nominel driftsspænding	690 V AC 50/60 Hz
Impulsmodstandsspænding [Uimp]	8 kV
[Ith] traditionel udendørs termisk strøm	12 A
[Ithe] conventional indbygget termisk strøm	10 A
Mekanisk holdbarhed	100000 kredsløb
elektrisk holdbarhed	30000 kredsløb "DC-11" 100000 kredsløb AC-15
tilslutningsklemmer	Skruesklemmer 2 kabel 0,75...1,5 mm <sup>2</sup> - kabel stivhed: Flexibel - Med kabeltulle Skruesklemmer 2 kabel 1...2,5 mm <sup>2</sup> - kabel stivhed: stiv
tilspændingsmoment	0,7 N.m - på skruesklemmer
Højde	65 mm
bredde	20 mm
Dybde	48,5 mm
Vægt	0,05 kg

## Miljø

Standarder	IEC 60947-5
Produktcertificeringer	GL CSA UL "UKCA"
beskyttelsesbehandling	TC
IP kapslingsklasse	IP20 conforming to IEC 60529
Omgivelsestemperatur under drift	-20...50 °C
brandmodstand	960 °C i henhold til IEC 60695-2-1

## Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	5,500 cm
Pakke 1 Længde	3,700 cm
Package 1 Length	9,000 cm
Pakke 1 Vægt	52,000 g
Enhedstype af pakke 2	S02
Antal enheder i pakke 2	69
Pakke 2 Højde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Længde	40,000 cm
Pakke 2 Vægt	3,931 kg

## Logistik informationer

Oprindelsesland	CZ
-----------------	----

## Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

### Miljøaftryk

CO2-belastning (kg CO2 eq.) 1

Miljøoplysning [Miljøprofil for produkt](#)

### Use Better

#### Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap Yes

Emballage uden plast No

[EU RoHS-direktivet](#) I overensstemmelse med undtagelser

SCIP-nummer 6ed8988c-2c68-47d9-a33a-18e8ca57af58

Reach-forordning [REACH-erklæring](#)

Halogenindhold ydeevne Halogenfrit produkt

PVC fri Ja

### Use Again

#### Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser

Returnering No

WEEE  Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande

## Technical Illustration

### Assembly's dimensions

---

