

Produktdatablad

Specifikationer

Strømtransformer PowerTag 3PN 63A top sensor



El-nr.:

3398991925

A9MEM1541

EAN-nr: 3606480909160

Egenskaber

Produktserie	PowerLogic
Produktnavn	"PowerTag A9 M63"
Produkttype	Energisensor
polbeskrivelse af kontakt	3P + N
maksimal strøm [Imax]	63 A
[Ib] Basisstrøm	10 A
Startstrøm	40 mA
Mætningsstrøm	130 A
Produktspecifik applikation	Omkostningsallokering Belastningsovervågning Systemovervågning Overbelastningsalarm Energistyring
Kompatibilitet	Acti9 Smartlink SI B Acti9 Smartlink SI D Acti9 PowerTag Link C Acti9 PowerTag Link Acti9 PowerTag Link HD Wiser IP-modul EcoStruxure Panel Server Advanced EcoStruxure Panel Server Advanced PrismaSet Active
applikation	Bygninger: overvågning af afbryderspænding Bygninger: omkostningsallokering Bygninger: overbelastningsalarm
serie kompatibilitet	Acti9 Acti 9 iKQE RCBO Multi 9 Multi 9 C60 Multi 9 Multi 9 ID Multi 9 "Multi 9 C32N" Multi 9 "Multi 9 C65" Acti9 Acti 9 iLD Acti9 "Acti 9 iLD K" Acti9 Acti 9 iK60 Acti9 Acti 9 iKQ Acti9 Acti 9 K60 Acti9 Acti 9 Reflex iC60 Acti9 Acti 9 iC65 Acti9 "Acti 9 DT60" Acti9 Acti9 iC60 single terminal
måletype	Voltage Aktiv energi Strøm Aktiv effekt Effekt faktor

nøjagtighedsklasse	Klasse 1 strøm i henhold til IEC 61557-12 Klasse 0.5 voltage i henhold til IEC 61557-12 Klasse 1 aktiv effekt i henhold til IEC 61557-12 Klasse 1 aktiv energi i henhold til IEC 61557-12 Klasse 1 effekt faktor i henhold til IEC 61557-12
Montagested	Top
Montagetilbehør	På strømkreds bremser
anvendes til	Switchboard
IP kapslingsklasse	Strømtab med målt strøm ved spændingstab
Transmissionsstøtte	Radio frekvens 2,4...2,4835 GHz i henhold til IEEE 802.15.4
Maksimal udstrålingskraft	10 mW

Produktinformationer

Formfaktor (dimensioner)	Monoconnect
montage	Med skruer (terminaler)
elektrisk tilslutning (spændingsregistrering og strømforsyning)	Connector tænder
ledertværsnit	1 stiv cable 1,5...16 mm ² 2 snoet cable 1,5...2,5 mm ² 2 stiv cable 1,5...2,5 mm ² 1 snoet cable 1,5...16 mm ²
forsyningsspænding	220...240 V AC, +/- 20%, Imellem fase og neutral 380...415 V AC, +/- 20%, Imellem faser
Netværksfrekvens	50 Hz 60 Hz
maksimalt effektforbrug	2 VA
Standarder	IEC 61557-12 IEC 61010-1 IEC 61010-2-030 IEC 61326-1 ETSI EN 300 328 ETSI EN 301 489-1
højde	16,5 mm
bredde	72 mm
dybde	43 mm
Vægt	35 g
Farve	Hvid (RAL 9003)
Kompatibilitetskode	"PowerTag A9 M63"

Miljø

kvalitetsmærker	CE
Direktiver	2014/53/EU - radio equipment directive
Driftshøjde	0...2000 m
Omgivelsestemperatur under drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-40...85 °C
Overspændingskategori	III conforming to IEC 61010-1
Målekategori	Kategori III conforming to IEC 61010-2-030
IP kapslingsklasse	IP20 conforming to IEC 60529

IP kapslingsklasse	IK05
Forureningsgrad	3
relativ fugtighed	0...95 % ved 45 °C i henhold til IEC 60721-3-3
vibrationsmodstand	3M4 i henhold til IEC 60721-3-3
elektromagnetisk kompatibilitet	Industrial electromagnetic environment i henhold til IEC 61326-1 Radiated EMC i henhold til ETSI EN 301 489-17 Elektromagnetisk udledning i henhold til IEC 62311
miljømæssige egenskaber	Støvtæt klasse 3S3 i henhold til IEC 60721-3-3 Salt tåge klasse 3C2 i henhold til IEC 60721-3-3 Indendørs brug

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	5,000 cm
Pakke 1 Længde	6,000 cm
Package 1 Length	8,500 cm
Pakke 1 Vægt	62,000 g
Enhedstype af pakke 2	S02
Antal enheder i pakke 2	48
Pakke 2 Højde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Længde	40,000 cm
Pakke 2 Vægt	3,312 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	LV
------------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

Miljøaftryk

CO2-belastning (kg CO2 eq.) 29

Miljøoplysning [Miljøprofil for produkt](#)

Use Better

Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap Yes

Emballage uden plast Yes

[EU RoHS-direktivet](#) I overensstemmelse med undtagelser

SCIP-nummer 590d29d0-ac78-4257-99d9-74124ea25a30

Reach-forordning [REACH-erklæring](#)

Use Again

Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil [Oplysninger om udtjent udstyr](#)

Returnering No

WEEE  Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande

Technical Illustration

Dimensions

mm

