

Produktdatablad

Specifikationer



Protokolkonverter (MPOX Sense) kan overføre tekst til dect-telefoner/ personsøger/kaldeanlæg via ESPA 4.4.4 på FDP og FX systemer

FFS00703853

EAN-nr: 6430043856144

Egenskaber

Produktserie	Esmi fire detection panels
Produkttype	Protocol converter
Enhedsforkortelse	"MPO Sense"

Produktinformationer

colour	Hvid
operating voltage range	"19...30 V" DC
Højde	231 mm
bredde	379 mm
Dybde	54 mm
Vægt	2,1 kg
Strømforbrug	50 mA standby

Miljø

IP kapslingsklasse	IP30
relativ fugtighed	0...95 % ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur under drift	5...40 °C
protokol for kommunikationsport	RS232/RS485 til indgang RS485 til udgang RS232 til isoleret

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	44,4 cm
Pakke 1 Længde	34 cm
Package 1 Length	10,8 cm
Pakke 1 Vægt	2,86 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	LV
-----------------	----

Garanti

Garanti

24 months


Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

Use Better

 Materialer og emballage	
Pakke med genbrugspap	No
Emballage uden plast	No
EU RoHS-direktivet	I overensstemmelse med undtagelser
SCIP-nummer	F3b0731c-2460-4590-9a3b-1367a18c7f98
Reach-forordning	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakning og genfremstilling	
Returnering	No
WEEE	 Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande