

# Produktdatablad

Specifikationer



## Acti9 RCBO/Kombiafbryder iC60 2P 10A C-karakteristik 30mA klasse A- Si 10kA, B:36mm

El-nr.:

3322050175

A9D27210

EAN-nr: 3606481157416

## Egenskaber

Sortiment	Acti 9
Produktnavn	"Acti 9 iC60 RCBO"
Produkttype	Kombiafbryder (RCBO)
Enhedsforkortelse	iC60 RCBO
Enhedsapplikation	Forsyning
Beskrivelse af poler	2P
antal beskyttede poler	2
[In] mærkestrøm	10 A
Netværkstype	AC
Netværksfrekvens	50 Hz
udløserteknologi	Termo-magnetisk
kurvekode	C
lægstømsfølsomhed	30 mA
egnet for adskillelse	No i henhold til IEC 60947-1
kvalitetsmærker	NF VDE KEMA-KEUR IMQ

## Produktinformationer

placering af enheden i systemet	Udegående
[Ue] Nominel driftsspænding	220...240 V AC 50 Hz
kortslutningsudløserens aktiveringsgrænse	5...10 x In
Fejlstrømsafbryders trip/udkoblings teknologi	Spændingsafhængig
fejlstrømsbeskyttelse med tidsforsinkelse	Øjeblikkelig
følsomhedsklasse	Type A-SI
brydeevne	10000 A Icn ved 220...240 V AC 50 Hz i henhold til EN/IEC 61009-2-1 15 kA Icu ved 220...240 V AC 50 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"
[Ics] Nominel brydeevne	7500 A 75 % Icn ved 220...240 V AC 50 Hz i henhold til EN/IEC 61009-2-1 7,5 kA 50 % Icu ved 220...240 V AC 50 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"
nominel brudbelastning	Idm 6000 A ved 220...240 V AC 50 Hz i henhold til EN/IEC 61009-2-1
begrænsningsklasse	3 i henhold til EN/IEC 61009-2-1
[Ui] Isolationsspænding	500 V AC 50 Hz

[Uimp] impulsmodstandsspænding	4 kV
stødstrøm	3000 A
kontaktpositionsindikator	Nej
Type af betjening	Vippearm
Lokal signalering	ON, OFF, fejludløser
Montageform	Clip-on
Montagetilbehør	DIN-skinne
sløjfeskinne/distributionsblok	Top eller bund: Ja Bund: Bi forbindelse
tilslutningsafstand	9 mm mellem poler
Antal moduler á 9 mm	4
Højde	86 mm
bredde	36 mm
Dybde	78 mm
Vægt	273 g
Farve	Hvid
Mekanisk holdbarhed	20000 kredsløb
elektrisk holdbarhed	10000 kredsløb
tilslutningsklemmer	Tunnel type klemrække top eller bund1...35 mm <sup>2</sup> stiv Tunnel type klemrække top eller bund1...25 mm <sup>2</sup> Fleksibel Tunnel type klemrække top eller bund1...25 mm <sup>2</sup> fleksibel med tyllerør
ledningslængde	12 mm til top eller bund forbindelse
tilspændingsmoment	2 N.m
fejlstrømsbeskyttelse	Integreret

## Miljø

Standarder	"EN/IEC 60947-2" EN/IEC 61009-2-1
IP kapslingsklasse	IP40 (fordelingskapsling) conforming to IEC 60529 IP20 conforming to IEC 60529
Overspændingskategori	III conforming to IEC 60364
elektromagnetisk kompatibilitet	8/20 µs impuls modstand, "3000 A" i henhold til EN/IEC 61009-2-1
tropetilpasning	2
relativ fugtighed	95 % ved 55 °C
temperatur ved drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-40...70 °C

## Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	8,200 cm
Pakke 1 Længde	10,100 cm
Package 1 Length	4,000 cm

<b>Pakke 1 Vægt</b>	241,000 g
<b>Enhedstype af pakke 2</b>	BB1
<b>Antal enheder i pakke 2</b>	6
<b>Pakke 2 Højde</b>	9,700 cm
<b>Pakke 2 Bredde</b>	11,000 cm
<b>Pakke 2 Længde</b>	26,700 cm
<b>Pakke 2 Vægt</b>	1,512 kg
<b>Enhedstype af pakke 3</b>	S03
<b>Antal enheder i pakke 3</b>	36
<b>Pakke 3 Højde</b>	30,000 cm
<b>Pakke 3 Bredde</b>	30,000 cm
<b>Pakke 3 Længde</b>	40,000 cm
<b>Pakke 3 Vægt</b>	9,650 kg

## Logistik informationer

Oprindelsesland	PT
-----------------	----

## Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

### Miljøaftryk

Miljøoplysning

[Miljøprofil for produkt](#)

## Use Better

### Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap

No

Emballage uden plast

Yes

[EU RoHS-direktivet](#)

I overensstemmelse med undtagelser

SCIP-nummer

A7b24ae6-2312-4e67-b7c9-56fce3e8c723

Reach-forordning

[REACH-erklæring](#)

## Use Again

### Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil

[Oplysninger om udtjent udstyr](#)

Returnering

No

WEEE



Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande