

Produktdatablad

Specifikationer



Resi9 XP MCB/Automatsikring 3P+N 10A C-karakteristik 400 V 6000A, B:54mm

R9P19710

EAN-nr: 3606485849621

Egenskaber

Sortiment	Resi9
Produktnavn	Resi9 MCB
Produkttype	Automatsikring (MCB)
Enhedsapplikation	Forsyning
Beskrivelse af poler	3P + N
antal beskyttede poler	3
neutral position	Venstre
[In] mærkestrøm	10 A
Netværkstype	AC
udløserteknologi	Termo-magnetisk
kurvekode	C
brydeevne	6000 A Icn ved 400 V AC 50/60 Hz i henhold til EN/IEC 60898-1
Standarder	EN/IEC 60898-1

Produktinformationer

Netværksfrekvens	50/60 Hz
[Ue] Nominel driftsspænding	400 V AC 50/60 Hz
kortslutningsudløserens aktiveringsgrænse	5...10 x In AC
begrænsningsklasse	3 i henhold til EN/IEC 60898-1
[Ui] Isolationsspænding	440 V AC
[Uimp] impulsmodstandsspænding	4 kV
Type af betjening	Vippearm
Lokal signalering	ON/OFF indikation
Montageform	Clip-on
Montagetilbehør	DIN-skinne
Antal moduler á 9 mm	6
Højde	81 mm
bredde	54 mm
Dybde	73,5 mm
Indbygningsdybde	44 mm
Vægt	320 g

Farve	Hvid (RAL 9003)
Mekanisk holdbarhed	20000 kredsløb
elektrisk holdbarhed	7500 kredsløb
tilslutningsklemmer	Type klemrækker (top eller bund) - 1...16 mm ² - stiv Type klemrækker (top eller bund) - 1...10 mm ² - fleksibel med tyllerør Type klemrækker (top eller bund) - 1...10 mm ² - Fleksibel
ledningslængde	13 mm til top eller bund forbindelse
tilspændingsmoment	2 N.m top eller bund
fejlstrømsbeskyttelse	Uden

Miljø

effekttab	6,2 W
IP kapslingsklasse	IP20
Forureningsgrad	2 i henhold til EN/IEC 60898-1
Overspændingskategori	III
tropetilpasning	2 i henhold til IEC 60068-1
relativ fugtighed	95 % ved 55 °C
temperatur ved drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-40...60 °C

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	5,3 cm
Pakke 1 Længde	7,3 cm
Package 1 Length	9 cm
Pakke 1 Vægt	318,25 g
Enhedstype af pakke 2	BB1
Antal enheder i pakke 2	4
Pakke 2 Højde	8,5 cm
Pakke 2 Bredde	9,5 cm
Pakke 2 Længde	23 cm
Pakke 2 Vægt	1,323 kg
Enhedstype af pakke 3	S03
Antal enheder i pakke 3	48
Pakke 3 Højde	30 cm
Pakke 3 Bredde	30 cm
Pakke 3 Længde	40 cm
Pakke 3 Vægt	16,317 kg

Logistik informationer


Oprindelsestand	HU
-----------------	----

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.



[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

Use Better

 Materialer og emballage	
Pakke med genbrugspap	No
Emballage uden plast	No
EU RoHS-direktivet	I overensstemmelse med undtagelser
SCIP-nummer	C839c050-8547-41ce-b0db-e9813554fc09
Reach-forordning	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakning og genfremstilling	
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Returnering	No
WEEE	 Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande