

Produktdatablad

Specifikationer



Afgangsboks 32A KNB32CM55

El-nr.:

7514016363

KNB32CM55

EAN-nr: 3606480006197

Egenskaber

Produktserie	Canalis
Serien passer med	Canalis (KN) kanalkinne kanal
Produkttype	Afgangsstik enhed
busbar trunking compatibility	Canalis KN busbar trunkingplug-in
[Ie] Nominelt strømforbrug	32 A
beskyttelsestype	Circuit breaker: automatsikring (MCB)
montage	Plug-in med fast polaritet
tap-off enhed polarity	3L+N+PE
Farve	Hvid (RAL 9001)

Produktinformationer

Enhedsapplikation	Lav strøm distribution
Medfølgende udstyr	5 circuit breaker to be ordered separately afdækningsplade
[Ue] Nominel driftsspænding	230...500 V afhængig på beskyttet enhed
Impulsmodstandsspænding [Uimp]	4,6 kV
[Ui] Isolationsspænding	400 V afhængig på beskyttet enhed 500 V afhængig på beskyttet enhed
Netværksfrekvens	50/60 Hz
elektrisk tilslutning	Pre-wired terminal block - "ISO32" 6 mm ² Fleksibel Pre-wired terminal block - "ISO32" 10 mm ² stiv
door/cover opening side	Front
tap-off enhed disforbindelse tilstand	By drawing out
Standarder	IEC 61439-6 IEC 61439-1
Antal moduler á 18 mm	5
bredde	135 mm
Dybde	95 mm
Højde	165 mm
Vægt	0,6 kg

Miljø

earthing system	TT TN-S IT
-----------------	------------------

IP kapslingsklasse	IP55 conforming to IEC 60529
--------------------	------------------------------

IP kapslingsklasse	IK08 conforming to IEC 62262
--------------------	------------------------------

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
-----------------------	-----

Antal enheder i pakke 1	1
-------------------------	---

Pakke 1 Højde	12,600 cm
---------------	-----------

Pakke 1 Længde	16,600 cm
----------------	-----------

Package 1 Length	13,600 cm
------------------	-----------

Pakke 1 Vægt	672,000 g
--------------	-----------

Enhedstype af pakke 2	P12
-----------------------	-----

Antal enheder i pakke 2	144
-------------------------	-----

Pakke 2 Højde	80,000 cm
---------------	-----------

Pakke 2 Bredde	80,000 cm
----------------	-----------

Pakke 2 Længde	120,000 cm
----------------	------------

Pakke 2 Vægt	111,770 kg
--------------	------------

Logistik informationer

Oprindelsesland	IT
-----------------	----

Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

Miljøaftryk

Miljøoplysning

[Miljøprofil for produkt](#)

Use Better

Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap

Yes

Emballage uden plast

No

[EU RoHS-direktivet](#)

Overensstemmende

Halogenindhold ydeevne

Halogenfrit produkt

Use Again

Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil

Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser

Returnering

No

WEEE



Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande

Technical Illustration

Assembly's dimensions

