


Produktdatablad

Specifikationer



Actassi uskærmet datakabel Cat 6 U/UTP 4P CL-C 250MHz 500M Cca grøn, separationsklasse B

El-nr.:

1083001041

VDICC116218

EAN-nr: 3606481518187

Egenskaber

Sortiment	Actassi
Produkttype	Kobberkabel
kabelindpakning	Spole fra 500 m
farve	Grøn
kabeltype	U/UTP

Produktinformationer

Kabeltype	4 par kabler
netværkskategori	6
fjernbetjening	PoE 15W (Strøm over Ethernet) PoE+ 30W (Power over Ethernet Plus) 4PPoE 100W (Power over Ethernet)
Kommunikationsnetværk	1000BASE-T
Power Sum Near End Crosstalk (PS NEXT)	Garanteret 42,3 dB ved 100 MHz Garanteret 36,3 dB ved 250 MHz
Attenuation to Crosstalk Ratio Far-end (ACR-F)	Garanteret 28 dB ved 100 MHz Garanteret 20 dB ved 250 MHz
Power Sum Attenuation to Alien Crosstalk Ratio Far-end (PS ACR-F)	25 dB ved 100 MHz 17 dB ved 250 MHz
near end crosstalk	Garanteret 45,3 dB ved 100 MHz Garanteret 39,3 dB ved 250 MHz
indgangsimpedans	100 Ohm
tværgående konverteringstab	= $40 - 10 \times \log(f)$ dB fra 1...250 MHz i henhold til IEC 61156-5, ed. 2.1
maksimal sløjfemodstand	147,6 Ohm pr. 1000 m
euroclass level	Cca s1a d1 a1
Nominel hastighedsforplantning	68 %
lineær ledermodstand	73,8 mΩ/m
AWG tværsnit	AWG 23
effektiv brændværdi	501 MJ/km
udvendig kabel diameter	5,9 mm
Kabellængde	500 m
Kabelvægt	40,9 kg / 1 km

Miljø

omgivelsestemperatur ved installation	0...50 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-20...60 °C
temperatur ved drift	-20...60 °C
Direktiver	2006/95/EC - lavspændingsdirektiv 305/2011/EU – byggevarerforordning
Flammehæmning	LSFRZH
standarder	Performance: ISO/IEC 11801:ed. 3 Performance: EN 50173-1 Performance: EN 50174-1 Performance: ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Performance: IEC 61156-5:ed. 2.1 Performance: EN 50288-6-1 Installationsstandarder: ISO/IEC 14763-2 Installationsstandarder: EN 50174-2 Flammeudbredelsesegenskaber: IEC 60332-1 IEC 60754-1 Suhedsgrad af forbrændingsgasser: IEC 60754-2 Røgudvikling: IEC 61034 Performance: IEEE 802.3af Performance: IEEE 802.3at

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	32,000 cm
Pakke 1 Længde	40,000 cm
Package 1 Length	40,000 cm
Pakke 1 Vægt	22,000 kg
Enhedstype af pakke 2	P12
Antal enheder i pakke 2	18
Pakke 2 Højde	135,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Længde	120,000 cm
Pakke 2 Vægt	419,000 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	GB
-----------------	----

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

Miljøaftryk

CO2-belastning (kg CO2 eq.) 5

Miljøoplysning [Miljøprofil for produkt](#)

Use Better

Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap No

Emballage uden plast No

[EU RoHS-direktivet](#) Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)

Reach-forordning [REACH-erklæring](#)

Use Again

Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser

Returnering No