

# Produktdatablad

Specifikationer



## LK FUGA® indsats stikkontakt hospital 1½ modul 2-pol med jord

AAK501D6631

EAN-nr: 5703302094696

### Egenskaber

Sortiment	LK FUGA
Produkttype	Kontakt udtag
Enhedsapplikation	Hospital
konfiguration af udtag	2P + E
farve	Hvid (RAL 9016)
mærkestrøm	16 A
Antal pr. Sæt	Sæt med 10

### Produktinformationer

Konstruktion	Mechanism
Montering af enhed	Overflade Planforsænket
Antal stikkontakter	1
Antal moduler	1.5 moduler
[Ue] Nominel driftsspænding	250 V
Netværkstype	AC
Netværksfrekvens	50 Hz
tilslutningsklemmer	2 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> skruløse terminaler til stiv kabel 2 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> skruløse terminaler til snoet kabel 2 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> skruløse terminaler til Fleksibel kabel
IP kapslingsklasse	IP20
bredde	50 mm
Højde	77 mm
Dybde	30 mm

### Forpackningsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Vægt	50,0 g
Enhedstype af pakke 2	BB1
Antal enheder i pakke 2	10
Pakke 2 Højde	15,6 cm
Pakke 2 Bredde	10,9 cm

<b>Pakke 2 Længde</b>	13,8 cm
<b>Pakke 2 Vægt</b>	500,0 g
<b>Enhedstype af pakke 3</b>	S03
<b>Antal enheder i pakke 3</b>	50
<b>Pakke 3 Højde</b>	30,0 cm
<b>Pakke 3 Bredde</b>	30,0 cm
<b>Pakke 3 Længde</b>	40,0 cm
<b>Pakke 3 Vægt</b>	2,927 kg

## Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

### Miljøfodaftryk

CO2-belastning (kg CO2 eq.)

1

### Use Better

#### Materialer og emballage

[EU RoHS-direktivet](#)

I overensstemmelse med undtagelser

SCIP-nummer

546974fd-6cd4-4ff3-a6c7-d920fb4ace31

### Use Again

#### Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil

Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser